



Redukcja Tycner niska 75/50

Indeks: **895214** Producent: **TYCNER**

Cena: **17.69 zł**

Opis

Redukcja Tycner niska 75/50

Producent: Tycner

Wytrzymała redukcja niska umożliwia szybkie i skuteczne połączenie rur o różnych średnicach w instalacjach kanalizacyjnych. Element wykonany z solidnego polipropylenu charakteryzuje się odpornością na działanie wody oraz codzienne obciążenia eksploatacyjne. Dzięki systemowi zaprasowywanego połączenia typu push-fit montaż przebiega sprawnie, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi, a demontaż i ponowne wykorzystanie adaptera są wyjątkowo proste. Redukcja Tycner niska 75/50 sprawdzi się zarówno w domowych, jak i profesjonalnych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność oraz dopasowanie do różnych rozmiarów rur MDPE. Szary kolor oraz kompaktowa konstrukcja pozwalają na dyskretne i estetyczne wkomponowanie w system instalacyjny. Produkt został wyprodukowany w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość wykonania. Przystosowany do pracy w temperaturach od 15 do 40°C i ciśnieniu do 1 bara, jest odpowiedni zarówno do obszarów z wodą twardą, jak i miękką. Redukcja waży zaledwie 40 g i nie zawiera ołowiu, zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Szybki montaż dzięki systemowi push-fit, Wytrzymała konstrukcja z polipropylenu odporna na uszkodzenia, Możliwość wielokrotnego demontażu i ponownego użycia, Idealne dopasowanie do rur 75/50 mm w instalacjach kanalizacyjnych, Niska redukcja oszczędzająca miejsce w instalacji

- **Typ produktu** Adapter do rur
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** Tycner
- **Seria** Tycner
- **Nazwa/numer modelu** 9735
- **Długość produktu** 75mm
- **Średnica produktu** 75mm
- **Wysokość produktu** 80mm
- **Typ połączenia dla wymiaru A** MDPE męskie
- **Wymiar A** 75mm
- **Typ połączenia dla wymiaru B** MDPE żeńskie
- **Wymiar B** 50mm
- **Jednakowy rozmiar / z redukcją** Z redukcją
- **Żeńskie/męskie** Męskie/męskie
- **Łączenie kątowe/proste** Proste
- **Waga produktu** 40g
- **Kolor** Szary
- **Materiał** Polipropylen (PP)
- **Nie zawiera ołowiu** Nie zawiera ołowiu
- **Wskaźnik zablokowania** Bez wskaźnika zablokowania

- **Minimalna temperatura robocza** 15°C
- **Maksymalna temperatura robocza** 40°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze** 1bar
- **Mrozoodporność** Nie
- **Możliwość demontażu** Możliwość demontażu i ponownego użycia
- **Możliwość zastosowania do instalacji wody pitnej** Nieodpowiednie do instalacji wody pitnej
- **Odpowiednia instalacja wodno-kanalizacyjna** Instalacje wodne
- **Odpowiedni typ zastosowania** Rura kanalizacyjna
- **Kompatybilność** Redukcja 75/50
- **Miejsce produkcji** Polska
- **Norma** Brak
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

Stan

Nowy