



Reduktor gazowy 37 mbar 1,5 kg/h

Indeks: **896607** Producent: **Bradas**

Cena: **60.25 zł**

Opis

Reduktor gazowy 37 mbar 1,5 kg/h

Reduktor gazowy RG C31-37 został zaprojektowany do pracy z gazem propan-butan, zapewniając maksymalny przepływ na poziomie 1,5 kg/h oraz ciśnienie wyjściowe 37 mbar. Sprawdzi się zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach – od -20°C do 50°C. Solidna, metalowa konstrukcja skutecznie chroni urządzenie przed korozją, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w wymagających warunkach. Reduktor bez problemu współpracuje z typowymi butlami wyposażonymi w zawór ręczny, a także pozwala na łatwe połączenie z wężem i odbiornikiem. Doskonale nadaje się do kuchni, warsztatów czy pomieszczeń gospodarczych, umożliwiając precyzyjne sterowanie przepływem gazu zarówno podczas gotowania, jak i obsługi narzędzi gazowych. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia wbudowany zawór EFV. Produkt spełnia wymagania normy EN16129, a jego niewielkie rozmiary (125 x 66 x 45 mm) pozwalają na montaż nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Zaleca się instalację w pozycji poziomej i zabezpieczenie przed działaniem wilgoci podczas użytkowania na zewnątrz.

Zawór bezpieczeństwa EFV chroni przed niekontrolowanym wypływem gazu, Solidna, metalowa konstrukcja odporna na korozję, Łatwy montaż na standardowych butlach gazowych, Stabilne ciśnienie wyjściowe 37 mbar dla bezpiecznej pracy urządzeń, Zgodność z europejską normą EN16129, Maksymalna wydajność do 1,5 kg gazu na godzinę, Uniwersalne przyłącze pasujące do większości instalacji domowych, Niewielka waga i kompaktowe wymiary ułatwiają obsługę

- **Typ produktu** Reduktor do gazu
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Gwarancja producenta** 2 lata
- **Głębokość produktu** 125mm
- **Średnica produktu** 66mm
- **Szerokość produktu** 45mm
- **Wymiar A** 26mm
- **Wymiar B** 11mm
- **Wysokość produktu** 125mm
- **Norma** EN16129
- **Typ kompatybilnego gazu** Propan-butan
- **Liczba wlotów** 1
- **Maksymalna przepustowość materiału** 1.5kg/hr
- **Maksymalna temperatura robocza** 50°C
- **Maksymalne ciśnienie na wlocie** 16bar
- **Maksymalne ciśnienie na wylocie** 0.04bar
- **Minimalna temperatura robocza** -20°C
- **Minimalne ciśnienie na wlocie** 0.3bar
- **Minimalne ciśnienie na wylocie** 0.04bar
- **Nazwa/numer modelu** RG C31-37

- **Waga produktu** 185g
- **Grupa kolorystyczna** Srebrny

Parametry

Stan	Nowy
------	------