

Regulator ciśnienia. Wykonany z żeliwa. Przyłącza kołnierzowe DN 65 576062

Indeks: **903533** Producent: **Caleffi** Kod producenta: **576062**

Cena: 7,619.92 zł

Opis

Regulator ciśnienia. Wykonany z żeliwa. Przyłącza kołnierzowe DN 65 576062

Producent: Caleffi

Regulator ciśnienia żeliwny DN 65 – niezawodne obniżenie ciśnienia w instalacji Ten regulator ciśnienia, wykonany z wytrzymałego żeliwa, to kluczowy element w systemach wodnych i grzewczych, gdzie precyzyjne utrzymanie ciśnienia jest niezbędne. Przeznaczony do współpracy z przeciwkołnierzem zgodnym z normą EN 1092-1, PN 16, zapewnia stabilne i bezpieczne działanie instalacji. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie gwarantują długotrwałą niezawodność zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Budowa i zastosowanie Regulator ten został zaprojektowany do obniżania i stabilizacji ciśnienia w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Wyposażony w dwa manometry, umożliwia ciągłą kontrolę ciśnienia przed i za zaworem, co ułatwia diagnostykę i optymalizację pracy systemu. Korpus wykonany z żeliwa zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, a przyłącza kołnierzowe DN 65 ułatwiają montaż i integrację z istniejącą infrastrukturą. Możliwość połączenia z filtrem skośnym z serii 579 dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność, chroniąc instalację przed zanieczyszczeniami. Kluczowe cechy i korzyści Wytrzymała konstrukcja: Korpus z żeliwa gwarantuje długowieczność i odporność na trudne warunki pracy. Precyzyjna regulacja: Zakres nastawy ciśnienia za zaworem od 2 do 14 bar pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb instalacji. Wbudowane manometry: Dwa manometry umożliwiają stały monitoring ciśnienia, co ułatwia kontrolę i optymalizację pracy systemu. Zgodność z normami: Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1, PN 16 zapewnia kompatybilność z większością standardowych instalacji. Szeroki zakres zastosowań: Idealny do systemów wodociągowych, grzewczych oraz przemysłowych wymagających precyzyjnej regulacji ciśnienia. Łatwy montaż: Przyłącza kołnierzowe DN 65 ułatwiają integrację z istniejącą infrastrukturą. Możliwość rozbudowy: Kompatybilny z filtrem skośnym serii 579 dla dodatkowej ochrony instalacji. Korpus wykonany jest z żeliwa, a przyłącza są kołnierzowe DN 65. Maksymalne ciśnienie przed zaworem wynosi 16 bar, natomiast zakres nastawy ciśnienia za zaworem to 2–14 bar. Regulator współpracuje z przeciwkołnierzem zgodnym z normą EN 1092-1, PN 16 i jest wyposażony w dwa manometry. Dostępna jest również wersja PN 25 oraz PN 40 na zamówienie – warto to uwzględnić planując bardziej wymagające instalacje. Regulator ten to solidny wybór dla profesjonalistów oraz użytkowników ceniących niezawodność i precyzję działania.

Parametry

Stan

Nowy