



## Regulator temperatury bez sondy, cyfrowy, zakres regulacji temp.: $-25\div 130^{\circ}\text{C}$ , styk: 1Z, I=16A, 2 moduły RT-826

Indeks: 200413 Producent: F&F Kod producenta: RT-826

**Cena: 307.40 zł**

### Opis

## Regulator temperatury bez sondy, cyfrowy, zakres regulacji temp.: $-25\div 130^{\circ}\text{C}$ , styk: 1Z, I=16A, 2 moduły

Producent: F&F

Cyfrowy. Zakres temperatur  $-25\div 130^{\circ}\text{C}$ . Regulator temperatury służy do sterowania urządzeniami grzewczymi i wentylacyjnymi w celu utrzymania stałej temperatury otoczenia. Funkcje regulatora Tryb pracy: grzanie / chłodzenie. Korekcja wskazań  $\pm 9^{\circ}\text{C}$ . Alarm przekroczenia temperatury o  $5^{\circ}\text{C}$  od wartości ustawionej. Projekcja wartości aktualnie mierzonej temperatury. Działanie Regulator, w zależności od wybranego trybu pracy, przeznaczony jest do sterowania urządzeniami grzewczymi lub chłodzaczami. W trybie roboczym na wyświetlaczu wskazywana jest wartość aktualnie mierzonej temperatury. Zamknięcie styku regulatora (załączenie sterowanego urządzenia) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Nastawy zadanej temperatury i histerezy oraz trybu pracy dokonujemy za pomocą dwóch przycisków na czole regulatora. Przekroczenie temperatury o  $5^{\circ}\text{C}$  od ustawionej sygnalizowane jest pulsacją wyświetlacza. Opcjonalnie regulator realizuje dzwiekowa i wizualna sygnalizację przekroczenia temperatury mierzonej o  $5^{\circ}\text{C}$  powyżej ustawionej (np. w przypadku awarii sterowanego urządzenia lub "sklejenia" się styku regulatora). Tryby pracy-H- - tryb GRZANIE Do czasu uzyskania żądanej temperatury otoczenia styk przekaźnika jest zamknięty (urządzenie grzewcze załączone). Osiągnięcie zadanej temperatury powoduje otwarcie styku (urządzenie grzewcze wyłączone). Spadek temperatury o wartość histerezy powoduje ponowne zamknięcie styku. Przekroczenie temperatury mierzonej o  $5^{\circ}\text{C}$  powyżej temperatury ustawionej sygnalizowane jest szybką pulsacją cyfr (wartość mierzona) na wyświetlaczu. <https://www.youtube.com/watch?v=9WocqxGAygk>

- **Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego** nie
- **Autonomia / rezerwa chodu** 0 h
- **Częstotliwość znamionowa** 50 ... 50 Hz
- **Głębokość zamontowania** 65 mm
- **Liczba kanałów** 1
- **Model** Cyfrowy
- **Program tygodniowy** nie
- **Programowanie dobowe** nie
- **Przełącznik pracy** nie
- **Rodzaj czujnika** Czujnik zdalny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Wejście programowania czasu** nie
- **Wstępna nastawa przełączenia** nie
- **Wyświetlanie odpowiedzi** tak

- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V
- Zakres regulacji warunków komfortowych -25 ... 130 °C
- Znamionowy prąd przełączania przy 230 V 16 A

## Parametry

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5908312594512 |
|-----|---------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Rodzaj | Przełączniki |
|--------|--------------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kod producenta | RT-826 |
|----------------|--------|

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|