

Regulator temperatury internetowy IT500

Indeks: 172732 Producent: Salus Kod producenta: 615151298

Cena: 985.82 zł

Opis

Regulator temperatury internetowy IT500

Producent: Salus

Internetowy regulator temperatury Dostęp do wszystkich funkcji regulatora za pomocą smartfona lub komputera Intuicyjne programowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza lub smartfona i komputera poprzez Internet Darmowa aplikacja dla systemów Android oraz IOS Bezprzewodowa komunikacja Funkcje Eco oraz wakacyjna 3 okresy włącz / wyłącz przy wyborze funkcji zarządzania ciepłą wodą Możliwość programowania do 6 poziomów temperatury w jednym cyklu 3 możliwości konfiguracji: 1. Jedna strefa grzewcza 2. Dwie niezależne strefy grzewcze 3. Jedna strefa grzewcza i ciepła woda użytkowa Czujnik podłogowy: nie Dioda: nie Długość: 128 mm Dodatkowe funkcje regulacyjne: tak Elektroniczny: tak Funkcja c.w.u.: tak Funkcja sygnalizacji alarmów: nie Funkcja termostatu pokojowego : tak Komunikacja radiowa : tak Napięcie nominalne: 3V (bateria) Opcja programowania: Tygodniowy Panel zdalnego sterowania: nie Podświetlenie: tak Program tygodniowy : tak Programowalny: tak Programowanie za pomocą pokrętki: nie Programowanie za pomocą przycisków: nie Rodzaj przekaźnika: Beznapięciowy Temperatura pracy minimalna: 5,0 °C Typ: Bezprzewodowy Typ regulatora: Wg temperatury pomieszczenia Uwzględnia temperaturę zewnętrzną: nie Waga netto: 0,88 kg Wyłącznik pomocniczy: nie Wyświetlacz: tak Zintegrowany z siłownikiem: nie Tygodniowy programowalny regulator sterowany bezprzewodowo lub przez Internet, Bezeplatna aplikacja na smartfony, tablety, Opcja sterowania CO/ CWU lub opcja sterowania 2 stref grzewczych, Czytelny dotykowy wyświetlacz, Proste programowanie

- **Charakterystyka sterowania** Inne
- **Chłodzenie** tak
- **Czujnik zewnętrzny** tak
- **Do instalacji chłodniczych** tak
- **Do sterowania ogrzewaniem centralnym** tak
- **Do sterowania ogrzewaniem podłogowym** tak
- **Dolna granica zakresu pomiarowego** 5 °C
- **Działanie/napęd** Przycisk
- **Głębokość** 30 mm
- **Górna granica zakresu pomiarowego** 35 °C
- **Histeresa regulowana** tak
- **Kolor** Czarny
- **Liczba programów przełączania** #
- **Liczba wyjść chłodzenia** 2
- **Liczba wyjść grzania** 2
- **Liczba wyjść wentylacyjnych** #
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 35 °C
- **Maksymalne napięcie na stykach** 230 V
- **Maksymalne obciążenie styków** 5 A
- **Model Włącz/Wyłącz**
- **Model zegara** Cyfrowy

- **Możliwość sterowania zdalnego** tak
- **Numer RAL** #
- **Ogrzewanie** tak
- **Optymalizacja** Nie dotyczy
- **Protokół komunikacyjny** Inne
- **Przełącznik trybu aktywności** Nie dotyczy
- **Rodzaj czujnika** Czujnik rezystancyjny
- **Rodzaj połączenia** Bezprzewodowy
- **Rodzaj styku** Styk przełączny (NO/NC)
- **Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego** Brak
- **Rodzaj zegara** Zegar tygodniowy
- **Rodzaj źródła zasilania** Bateria (akumulator)
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Sterowanie pogodowe** Nie dotyczy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 128 mm
- **Wentylacja** Nie dotyczy
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wysokość** 95 mm
- **Z autoadaptacją** Nie dotyczy
- **Z funkcją wykrywania obecności** Nie dotyczy
- **Z obiegiem CWU** tak
- **Z obsługą IFTTT** Nie dotyczy
- **Z odbiornikiem** tak
- **Z odczytem temperatury** tak
- **Z sygnalizatorem dźwiękowym** nie
- **Z termicznym sprzężeniem zwrotnym** Nie dotyczy
- **Z wyświetlaczem** tak
- **Zakres pomiarowy** 5 ... 35 °C
- **Zakres wartości histerezy** # K
- **Zużycie energii w trybie czuwania** # W

Parametry

Kod producenta	IT500
Rodzaj	sterownik
Sposób montażu	Stojące funkcyjne, Wiszące
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
EAN	5060103691852
Stan	Nowy