

Regulator temperatury przewodowy SALUS BTR230(20) dobowy, podtynkowy, biały, 230V, montaż do ramki 55x55

Indeks: **902734** Producent: **Salus** Kod producenta: **BTR230-9010**

Cena: **224.33 zł**

Opis

Regulator temperatury przewodowy SALUS BTR230(20) dobowy, podtynkowy, biały, 230V, montaż do ramki 55x55

Producent: Salus

Regulator temperatury SALUS BTR230(20) to przewodowy, podtynkowy model dobowy, przeznaczony do precyzyjnej kontroli ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego – szczególnie dobrze sprawdza się w systemach z dużą bezwładnością cieplną, jak ogrzewanie podłogowe. Montowany w standardowej puszcze o średnicy 60 mm i ramce 55x55 mm, regulator doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Urządzenie współpracuje z przewodową listwą sterującą (np. KL08NSB lub KL06-M), umożliwiając obniżenie temperatury zadanej na podstawie sygnału nocnej redukcji temperatury (NSB) z regulatora tygodniowego. Dzięki temu można łatwo zintegrować go z bardziej rozbudowanym systemem zarządzania ogrzewaniem. Wykorzystanie algorytmu PWM (Pulse-Width Modulation) zapewnia stabilną i dokładną regulację temperatury, a funkcja ochrony zaworów przed zastaniem (VP) wydłuża ich żywotność. Cicha praca regulatora, dzięki zastosowaniu technologii TRIAC, gwarantuje komfort użytkownika. Regulator BTR230(20) to nie tylko precyzja i wygoda dla użytkownika końcowego, ale także łatwość instalacji i konfiguracji dla profesjonalistów. Kompatybilność z popularnymi ramkami i listwami sterującymi oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że montaż i uruchomienie urządzenia jest szybkie i bezproblemowe. Możliwość sterowania temperaturą za pomocą sygnału NSB pozwala na optymalizację zużycia energii i obniżenie kosztów ogrzewania. Absolutnie cicha praca, możliwość nocnego obniżenia temperatury (NSB), opcja kontroli kilku regulatorów dobowych, stylowy design, wejście na dodatkowy czujnik temperatury, przełączenie między trybami GRZANIE/CHŁODZENIE poprzez styk CO

- **Charakterystyka sterowania** Inne
- **Chłodzenie** tak
- **Czujnik zewnętrzny** nie
- **Dolna granica zakresu pomiarowego** 5 °C
- **Działanie/napęd** Obrót
- **Głębokość** 53 mm
- **Górna granica zakresu pomiarowego** 30 °C
- **Histeresa regulowana** nie
- **Kolor** Kremowobiały
- **Maksymalne napięcie na stykach** 230 V
- **Maksymalne obciążenie styków** 0.5 A
- **Model** Włącz/Wyłącz
- **Ogrzewanie** tak
- **Rodzaj czujnika** Czujnik rezystancyjny
- **Rodzaj połączenia** Trój-/czteroprzewodowy
- **Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego** Brak
- **Rodzaj zestawu** Sterowanie obwodem grzewczym

- **Rodzaj źródła zasilania** 230 V AC
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Szerokość** 71 mm
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wysokość** 71 mm
- **Z obiegiem CWU** nie
- **Z odbiornikiem** nie
- **Z odczytem temperatury** nie
- **Z sygnalizatorem dźwiękowym** nie
- **Z wyświetlaczem** nie
- **Zakres pomiarowy** 5 ... 30 °C

Parametry

Stan

Nowy