

Regulator temperatury przewodowy SALUS VS35B programowalny, dobowy, podtynkowy, czarny, 230V

Indeks: **889475** Producent: **Salus** Kod producenta: **VS35B**

Cena: **334.10 zł**

Opis

Regulator temperatury przewodowy SALUS VS35B programowalny, dobowy, podtynkowy, czarny, 230V

Producent: Salus

Podtynkowy regulator pokojowy dedykowany do kontroli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością cieplną. Podłącza się go do przewodowej listwy sterującej. Regulator nie posiada funkcji tworzenia harmonogramów - za pośrednictwem listwy przewodowej obniża temperaturę zadaną po otrzymaniu sygnału NSB z regulatora tygodniowego. Cechy produktu: • posiada algorytm sterujący PWM • ochrona przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą przy zastosowaniu dodatkowego czujnika podłogowego FS300 • ochrona zaworów termostatycznych przed zastaniem (VP) • posiada wejście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi • współpracuje z siłownikami typu NC lub NO • montaż w puszcze ? 60 mm VS35B - Regulator przewodowy Cyfrowy, przewodowy regulator temperatury w kolorze czarnym (model podtynkowy – montaż w puszcze ? 60 mm) z systemem PWM. VS35B służy do sterowania ogrzewaniem lub chłodzeniem płaszczyznowym. Podłączony do przewodowej listwy sterującej odbiera sygnał nocnej redukcji temperatury (NSB) z regulatora tygodniowego (sam nie tworzy harmonogramów). Urządzenie współpracuje z KL08NSB lub KL06-M (230V) oraz z siłownikami typu NC lub NO. Zabezpiecza zawory przed zastaniem (VP), a przy użyciu dodatkowego czujnika podłogowego (FS300) wykrywa zbyt niską lub zbyt wysoką temperaturę. Tygodniowy programowalny regulator temp., Dedykowany do ogrzewania podłogowego, Trzy poziomy temperatury (komfortowa, standardowa i ekonomiczna), Duży czytelny wyświetlacz LCD pokazujący wszystkie funkcje, Tryb party, Tryb wakacje, Możliwość podłączenia d

- **Głębokość** 16 mm
- **Kolor** Czarny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 35 °C
- **Model** Regulator dwupunktowy
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Prąd znamionowy** 3 A
- **Przełącznik włącz/wyłącz** nie
- **Rodzaj styku** Inne
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 86 mm
- **Wysokość** 86 mm
- **Z termicznym sprzężeniem zwrotnym** nie
- **Zakres temperatury** 5 ... - °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------