Rękaw ścienny PE NPW140 Ecoflex, DN175 d200, L=550mm, z rękawem termokurczliwym, niewodoodporny, do przejścia przez mur, do rur ECOFLEX

Indeks: **907832** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018269**

Cena: **365.51 zł**

Opis

Rękaw ścienny PE NPW140 Ecoflex, DN175 d200, L=550mm, z rękawem termokurczliwym, niewodoodporny, do przejścia przez mur, do rur ECOFLEX

Producent: Uponor

Rękaw ścienny do przejścia przez mur – niezawodność i ochrona instalacji Ten rękaw ścienny, przeznaczony do rur ECOFLEX, stanowi kluczowy element instalacji podziemnych. Zapewnia bezpieczne i trwałe przejście rur przez ściany budynków, chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Konstrukcja z polietylenu (PE) w połączeniu z rękawem termokurczliwym gwarantuje stabilność i szczelność połączenia. Rękaw NPW140 Ecoflex jest dedykowany do zastosowań w miejscach o niskim poziomie wód gruntowych – jego niewodoodporna konstrukcja sprawdza się tam, gdzie nie ma ryzyka zalania. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych, którzy cenią sobie solidność wykonania i łatwość montażu. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Rękaw ścienny charakteryzuje się średnicą zewnętrzną mufy wynoszącą 200 mm oraz średnicą rur wewnętrznych w zakresie 140-145 mm. Jego długość 550 mm zapewnia wystarczający zapas podczas montażu. Wykonany z wytrzymałego materiału PE, odporny na korozję, co przekłada się na długą żywotność i minimalne koszty eksploatacji. Rękaw termokurczliwy dodatkowo uszczelnia połączenie, zwiększając jego odporność na wilgoć i zabrudzenia. Zastosowanie tego rękawa ograniczone jest do instalacji podziemnych ECOFLEX, gdzie wymagane jest przejście rur przez ściany fundamentowe lub inne elementy konstrukcyjne budynku. Należy pamiętać o jego niewodoodporności – w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań uszczelniających. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Szybki montaż: Rękaw termokurczliwy ułatwia i przyspiesza proces instalacji, zapewniając szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Trwałość i odporność: Materiał PE oraz rękaw termokurczliwy gwarantują długotrwałą ochronę rur przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Uniwersalność: Kompatybilny z rurami ECOFLEX o określonej średnicy, co ułatwia dobór odpowiedniego elementu do konkretnej instalacji. Bezpieczeństwo: Zapewnia bezpieczne przejście rur przez ściany budynków, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia i potencjalnych awarii. Odporność na korozję: Wykonanie z materiałów odpornych na korozję zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Prosty dobór: Jasno określone parametry techniczne (średnica zewnętrzna mufy, średnica rur wewnętrznych) ułatwiają wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

- **Liczba rur wewnętrznych** 1
- **Materiał** Inne
- **Średnica rur wewnętrznych** 140 ... 145 mm
- **Średnica zewnętrzna mufy** 200 mm

Parametry

Stan	Nowy