Rękaw ścienny PWP175 Ecoflex, DN175 d250, L=110mm, wodoodporny pod ciśnieniem, stal nierdzewna kwasoodporna, do przepustów fibrowo-cementowych lub do otworów w ścianach betonowych 1007361

Indeks: **904218** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1007361**

Cena: **2,302.20 zł**

Opis

Rękaw ścienny PWP175 Ecoflex, DN175 d250, L=110mm, wodoodporny pod ciśnieniem, stal nierdzewna kwasoodporna, do przepustów fibrowo-cementowych lub do otworów w ścianach betonowych 1007361

Producent: Uponor

Rękaw ścienny do przepustów – trwałe i wodoszczelne połączenie Ten rękaw ścienny PWP175 Ecoflex to niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów w ścianach betonowych oraz rurach fibrowo-cementowych. Zaprojektowany z myślą o instalacjach narażonych na wilgoć, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciekaniem nawet pod ciśnieniem do 0,3 bara. To kluczowe, gdy instalujemy np. rury wodociągowe lub kanalizacyjne w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. Konstrukcja i zastosowanie Rękaw wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej, co gwarantuje jego trwałość i odporność na korozję. Dodatkowe pierścienie EPDM zapewniają szczelność połączenia z murem. Średnica wewnętrzna 175 mm jest idealnie dopasowana do rur o tej samej średnicy, a średnica zewnętrzna mufy 250 mm ułatwia montaż. Rękaw ten jest częścią systemu Ecoflex, stworzonego jako kompleksowe rozwiązanie dla instalacji podziemnych. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Wodoszczelność pod ciśnieniem: Zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie, eliminując ryzyko przecieków i wilgoci wewnątrz budynku. Odporność na korozję: Stal nierdzewna kwasoodporna gwarantuje długowieczność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Łatwy montaż: Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i dopasowanym wymiarom, rękaw łatwo integruje się z różnymi typami ścian i rur. Uniwersalność: Nadaje się zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów. Trwałość: Wykonanie z materiałów wysokiej jakości zapewnia wieloletnią bezawaryjną eksploatację. Bezpieczeństwo: Chroni konstrukcję budynku przed zawilgoceniem i potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę. Rękaw ścienny PWP175 Ecoflex to inwestycja w solidne i bezpieczne połączenie, które docenią zarówno profesjonaliści, jak i użytkownicy końcowi.

- **Liczba rur wewnętrznych** 1
- **Materiał** Inne
- **Średnica rur wewnętrznych** 175 ... 175 mm
- **Średnica zewnętrzna mufy** 250 mm

Parametry

Stan	Nowy