

Rozdzielacz Vario S FM 11XG3/4 EURO - G1

Indeks: **909862** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1140842**

Cena: **1,556.57 zł**

Opis

Rozdzielacz Vario S FM 11XG3/4 EURO - G1

Producent: Uponor

Rozdzielacz Vario S FM 11xG3/4 EURO - G1 – centralny punkt Twojej instalacji. Ten rozdzielacz marki Uponor to kluczowy element systemu grzewczego lub chłodniczego, zaprojektowany z myślą o efektywności i łatwości montażu. Wykonany ze stali nierdzewnej, gwarantuje trwałość i odporność na korozję, co przekłada się na bezawaryjne działanie przez długie lata. Jest idealny zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i komercyjnych, gdzie liczy się niezawodność i precyzja. Konstrukcja i zastosowanie Rozdzielacz Vario S FM przeznaczony jest do obsługi 11 obiegów grzewczych lub chłodniczych. Posiada przyłącze główne G1 oraz przyłącza pętli G3/4" eurocone, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów i komponentów. Zawarty w standardzie zawór spustowy/odpowietrznik ułatwia konserwację i odpowietrzanie instalacji. Rozstaw pętli wynosi 50 mm, a skok głowicy 225 mm – te wymiary pozwalają na elastyczne dopasowanie do różnych konfiguracji instalacyjnych. Dzięki kompaktowej budowie, rozdzielacz doskonale sprawdza się w połączeniu z grupami pompowymi, regulatorami różnicy ciśnień oraz zestawami pomiarowymi w szafkach rozdzielczych Uponor. Możliwość zastosowania w dużych powierzchniach grzewczych i chłodzących czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla wymagających projektów. Zalety dla profesjonalisty i użytkownika końcowego: Trwałość i niezawodność: Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałe użytkowanie bez ryzyka korozji. Łatwy montaż: Kompaktowa konstrukcja i standardowe przyłącza upraszczają proces instalacji. Elastyczność: Możliwość obsługi 11 obiegów pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Wygoda użytkowania: Zawór spustowy/odpowietrznik ułatwia konserwację i odpowietrzanie systemu. Kompatybilność: Możliwość integracji z innymi komponentami Uponor (grupy pompowe, regulatory). Uniwersalność: Nadaje się zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia. Przepływomierze: Wyposażony w przepływomierze o zakresie 0-5 l/min, umożliwiające precyzyjne regulowanie przepływu w każdym obwodzie.

- **Grupy zamykane** tak
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Z odpowietrznikiem** tak
- **Z termometrem** nie
- **Z zaworem mieszającym** nie
- **Ze wspornikiem do mocowania ściennego** tak

Parametry

Stan

Nowy