



Rozdzielnica DC/AC hermetyczna EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Dehn 1000V typu 2, 1 x łańcuch PV, 1 x MPPT, ogranicznik AC typ 2, B20A 3F

Indeks: **909913** Producent: **Emiter** Kod producenta: **EM-41_DCAC**

Cena: 973.18 zł

Opis

Rozdzielnica DC/AC hermetyczna EMITER z ogranicznikiem przepięć DC Dehn 1000V typu 2, 1 x łańcuch PV, 1 x MPPT, ogranicznik AC typ 2, B20A 3F

Producent: **Emiter**

Rozdzielnica fotowoltaiczna DC/AC – bezpieczeństwo i funkcjonalność w jednym Ta hermetyczna rozdzielnica EMITER, wyposażona w ogranicznik przepięć DC Dehn 1000V typu 2 oraz ogranicznik AC typu 2, to kompleksowe rozwiązanie dla instalacji fotowoltaicznych. Zaprojektowana z myślą o ochronie zarówno komponentów DC (po stronie paneli), jak i AC (po stronie inwertera), zapewnia niezawodną pracę systemu i minimalizuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych przepięciami. Jest gotowa do podłączenia, co znacznie skraca czas instalacji i ułatwia pracę. Kompleksowa ochrona i gotowość do pracy Rozdzielnica została zaprojektowana z myślą o optymalnej konfiguracji dla instalacji z jednym łańcuchem paneli fotowoltaicznych podłączonych do jednego MPPT (Maximum Power Point Tracker). Wewnątrz znajduje się wyłącznik nadprądowy 3-fazowy o wartości 20A, który chroni obwód przed przeciążeniem i zwarcie — tak jak większość wyłączników w tej klasie. Wyprowadzone złącza MC4 ułatwiają szybkie i bezpieczne podłączenie przewodów od paneli fotowoltaicznych. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, co pozwala na montaż rozdzielnic na zewnątrz budynku. Zalety dla instalatorów i użytkowników Kompletnie rozwiązanie: Rozdzielnica zawiera wszystkie niezbędne elementy do bezpiecznego podłączenia jednego łańcucha PV i MPPT, eliminując potrzebę dodatkowych zakupów. Ochrona przed przepięciami: Ograniczniki Dehn zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych i innymi przepięciami, chroniąc wrażliwe komponenty instalacji. Łatwy montaż: Gotowa do podłączenia konstrukcja z wyprowadzonymi złączami MC4 znacząco przyspiesza proces instalacji. Wytrzymała obudowa: Hermetyczna obudowa o stopniu ochrony IP65 zapewnia odporność na wilgoć, kurz i inne czynniki zewnętrzne, gwarantując długotrwałą i niezawodną pracę. Bezpieczeństwo: Wyłącznik nadprądowy 20A chroni instalację przed przeciążeniem i zwarcie. Uniwersalność: Nadaje się do różnych typów instalacji fotowoltaicznych, zarówno tych wykorzystywanych w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno instalatorzy mogą liczyć na łatwy i szybki montaż, a użytkownicy końcowi na bezpieczną i niezawodną pracę systemu fotowoltaicznego przez długie lata.

Parametry

Stan

Nowy

