Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160

Indeks: **909837** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWB62S**

Cena: **2,336.08 zł**

Opis

Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160

Producent: Hager

Rozdzielnica do montażu natynkowego – niezawodność i ochrona w jednym Rozdzielnica FW IP44/II to solidne rozwiązanie do budowy bezpiecznych i funkcjonalnych instalacji elektrycznych. Przeznaczona do montażu natynkowego, zapewnia niezawodną ochronę obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Konstrukcja z wysokiej jakości stali gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję, a stopień ochrony IP44 chroni przed wilgocią i pyłem. Funkcjonalność i elastyczność dla profesjonalistów i użytkowników Ta rozdzielnica oferuje przestrzeń na aż 144 moduły, co pozwala na montaż dużej liczby zabezpieczeń i urządzeń sterujących. Układ 12 rzędów zapewnia wygodny dostęp do poszczególnych elementów, a obecność szyny DIN ułatwia instalację aparatów modułowych. Listwy zaciskowe przewodu neutralnego i uziemienia dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do zmieniających się potrzeb. Wytrzymała obudowa: Wykonana ze stali, odporna na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne. Stopień ochrony IP44: Zapewnia ochronę przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1 mm oraz bryzgami wody – idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Duża pojemność: 144 moduły pozwalają na montaż wielu urządzeń zabezpieczających i sterujących. Łatwy montaż: Konstrukcja przystosowana do szybkiego i prostego montażu natynkowego. Bezpieczeństwo: Wyposażona w listwy zaciskowe przewodu neutralnego i uziemienia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do przyszłych potrzeb. Kolor RAL 9010 (Czysta Biel): Estetyczny wygląd, który dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Specyfikacja techniczna dla wymagających Rozdzielnica FWB62S charakteryzuje się wymiarami 950 x 550 x 165 mm oraz głębokością wewnętrzną 156 mm. Posiada drzwi z otworem, które zapewniają łatwy dostęp do wnętrza rozdzielnicy, a także blokadę bez zamka dla podstawowego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Wykonana jest zgodnie z normami bezpieczeństwa, co potwierdza jej wysoka jakość i niezawodność. Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Odporność na uderzenie IK09 gwarantuje wytrzymałość obudowy na uszkodzenia mechaniczne. Spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), choć nie jest certyfikowana zgodnie z Dyrektywą EMC.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 2 mm
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 165 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 156 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 144
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 12
- **Liczba wejść kablowych** 8

- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** tak
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność udarowa** IK09
- **Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz** nie
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Przepust kablowy** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Natynkowy/podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 550 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 950 mm
- **Wysokość wbudowania** 950 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy