Rozdzielnica FWuniversIP44/II 650x550x160

Indeks: **908023** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWB42S**

Cena: **2,161.25 zł**

Opis

Rozdzielnica FWuniversIP44/II 650x550x160

Producent: Hager

Uniwersalna rozdzielnica do montażu natynkowego Rozdzielnica FWuniversIP44/II to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do bezpiecznego rozdziału energii elektrycznej. Wykonana ze stali, zapewnia trwałą ochronę obwodów elektrycznych w różnych zastosowaniach – od instalacji domowych po obiekty komercyjne. Konstrukcja przystosowana do montażu natynkowego ułatwia instalację i dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Ta rozdzielnica łączy w sobie wysoką funkcjonalność z niezawodnym bezpieczeństwem. Stopień ochrony IP44 gwarantuje ochronę przed strumieniem wody, co czyni ją idealną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub narażonych na zachlapania. Wyposażona jest w szynę DIN oraz listwy zaciskowe PE/N QuickConnect, co ułatwia i przyspiesza montaż aparatów i przewodów. Dodatkowo, obecność listwy zaciskowej przewodu neutralnego zapewnia prawidłowe połączenie obwodów. Komfort użytkowania i elastyczność Rozdzielnica FWuniversIP44/II została zaprojektowana z myślą o wygodzie instalatorów i użytkowników. Zwiększona liczba otworów kablowych (do 45 na każde pole) daje dużą swobodę w prowadzeniu przewodów. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do zmieniających się potrzeb energetycznych. Wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego chronią przed zarysowaniami podczas transportu i montażu, a innowacyjny system osłon kablowych zapewnia estetyczny wygląd instalacji. Warto również wspomnieć o komfortowej regulacji drzwi frontowych, która ułatwia dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Najważniejsze cechy: Wytrzymała konstrukcja: Obudowa wykonana ze stali zapewnia długotrwałą ochronę komponentów wewnętrznych. Stopień ochrony IP44: Gwarantuje ochronę przed strumieniem wody, idealna do wilgotnych pomieszczeń. Łatwy montaż: Przystosowana do montażu natynkowego, wyposażona w szynę DIN i listwy zaciskowe QuickConnect. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie do przyszłych potrzeb. Bezpieczeństwo: Listwa zaciskowa PE/N QuickConnect zapewnia prawidłowe uziemienie i połączenie neutralne. Wysoka pojemność: 12 modułów szerokości oraz 8 rzędów zapewniają wystarczającą przestrzeń dla aparatów zabezpieczających i sterujących. Kolor RAL 9010 (Czysta Biel): Estetyczny wygląd pasujący do różnych wnętrz. Wymiary: Wysokość 650 mm, Szerokość 550 mm, Głębokość 165 mm, Głębokość wewnętrzna 156 mm – kompaktowe wymiary pozwalają na łatwe dopasowanie do przestrzeni montażowej. IP44 jako standard dla wszystkich szaf univers - Wszystkie nowe szafy univers dostarczane są seryjnie w wersji IP44 (strugoszczelność).Komfortowa regulacja drzwi - Nowy, łatwy sposób regulacji i pozycjonowania drzwi frontowych.Elastyczna powierzchnia przepustów kablowych - W nowych szafach univers zwiększono ilość otworów kabli do wprowadzenia z 29 do 45 na każde pole!Całkowicie bezpieczna listwa samozaciskowa PE/N QuickConnect - standardowe wyposażenie każdego pola w rozdzielnicach kompletnych FWBxxSInnowacyjny system osłon kablowych - System osłon kablowych zapewnia estetyczną i trwałą ochronę przewodów wyprowadzanych z rozdzielnicy.Wielofunkcyjne opakowanie ochronne - Nowe opakowanie wykonane z wytrzymałego kartonu zapewniającego ochronę przed zabrudzeniem, również podczas robót wykończeniowych.Wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego - Od spodu szafy umieszczono wyjmowane podstawy z tworzywa sztucznego, chroniące przed zarysowaniami i zabrudzeniem.Tylko jeden numer zamówieniowy - Rozdzielnice typu FWBxxS dostarczane są pod jednym numerem zmówieniowym jako kompletnie wyposażone.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie

- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 2 mm
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 165 mm
- **Głębokość wbudowania** 161 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 156 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 96
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 8
- **Liczba wejść kablowych** 8
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** tak
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 2 mm
- **Odporność udarowa** IK09
- **Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz** nie
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Przepust kablowy** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Natynkowy/podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 550 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 650 mm
- **Wysokość wbudowania** 650 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy