Rozdzielnica hermetyczna EMITER z ogranicznikiem przepięć AC typ 2, B20A 3F, różnic 40A/300mA

Indeks: **909925** Producent: **Emiter** Kod producenta: **EM-285_AC**

Cena: **823.17 zł**

Opis

Rozdzielnica hermetyczna EMITER z ogranicznikiem przepięć AC typ 2, B20A 3F, różnic 40A/300mA

Producent: Emiter

Gotowe rozwiązanie dla bezpiecznej instalacji elektrycznej Ta hermetyczna rozdzielnica EMITER to kompleksowe rozwiązanie do ochrony instalacji elektrycznej, łączące w sobie zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe oraz przeciwprzepięciowe. Jest idealna zarówno dla profesjonalistów wykonujących instalacje, jak i dla użytkowników końcowych poszukujących niezawodnego i bezpiecznego systemu. Konstrukcja z ogranicznikiem przepięć AC typu 2 chroni podłączone urządzenia przed skutkami nagłych skoków napięcia, a wyłącznik różnicowoprądowy zapewnia ochronę osób przed porażeniem. Funkcjonalność i ochrona w jednym Rozdzielnica została wyposażona w: Ogranicznik przepięć AC typu 2: Zabezpiecza przed skutkami przepięć atmosferycznych i zakłóceń w sieci. Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy 20A: Chroni obwód przed przeciążeniem i zwarciem – tak jak większość wyłączników w tej klasie. Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/300mA: Zapewnia ochronę osobistą poprzez szybkie odłączenie zasilania w przypadku wykrycia upływu prądu do ziemi. Stopień ochrony IP65: Gwarantuje wysoką odporność na wnikanie pyłu i wody, co pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Konstrukcja i zastosowanie Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Rozdzielnica jest gotowa do podłączenia, co znacznie ułatwia i przyspiesza montaż. Przeznaczona jest do stosowania w instalacjach trójfazowych, gdzie wymagane jest skuteczne zabezpieczenie przed przepięciami oraz ochrona osób i urządzeń elektrycznych. Dzięki kompaktowym rozmiarom i estetycznemu wyglądowi, doskonale sprawdzi się w różnych obiektach – od domów jednorodzinnych po budynki komercyjne. Posiada oznaczenie CE, potwierdzające zgodność z normami Unii Europejskiej.

Parametry

Stan	Nowy