Rozdzielnica kompletna 120M IP30 II kl p/t

Indeks: **906669** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWU52S**

Cena: **1,961.95 zł**

Opis

Rozdzielnica kompletna 120M IP30 II kl p/t

Producent: Hager

Rozdzielnica do montażu na ścianie – solidna ochrona i elastyczność Ta kompletna rozdzielnica Hager FWU52S to gotowe rozwiązanie do bezpiecznego i uporządkowanego rozprowadzenia energii elektrycznej. Przeznaczona do montażu na ścianie, zapewnia niezawodną ochronę obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Konstrukcja z blachy stalowej gwarantuje wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, a stopień ochrony IP30 chroni przed przypadkowym dotknięciem przewodów pod napięciem oraz przed wnikaniem ciał stałych. Konstrukcja i możliwości adaptacji Rozdzielnica oferuje 10 rzędów przestrzeni montażowej, co odpowiada 24 modułom. Dzięki temu instalator ma wystarczająco miejsca na montaż wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowoprądowych i innych niezbędnych urządzeń zabezpieczających. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do zmieniających się potrzeb energetycznych budynku. Wewnątrz znajduje się szyna DIN, ułatwiająca montaż aparatury. Dodatkowo, obecność listwy zaciskowej uziemienia zapewnia prawidłowe połączenie z systemem wyrównywania potencjałów, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Wykonana z wytrzymałej stali – solidna ochrona komponentów. Stopień ochrony IP30 – zabezpieczenie przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. 10 rzędów / 24 moduły – przestrzeń na niezbędne urządzenia zabezpieczające. Możliwość rozbudowy – elastyczność dostosowania do przyszłych potrzeb. Listwa zaciskowa uziemienia – poprawa bezpieczeństwa instalacji. Głębokość wbudowania 112 mm – kompaktowe wymiary ułatwiające montaż. Kolor biały (RAL 9010) – estetyczny wygląd pasujący do większości wnętrz. Wykonanie z otworem - ułatwia dostęp do przewodów i urządzeń wewnątrz rozdzielnicy Rozdzielnica posiada drzwi zapewniające dostęp do wnętrza oraz otwór umożliwiający wygodne wyprowadzenie przewodów. Brak zamka oraz transparentnej pokrywy/drzwi to cechy konstrukcyjne, które mogą być istotne w specyficznych zastosowaniach, gdzie priorytetem jest łatwy dostęp lub brak potrzeby ukrywania zawartości rozdzielnicy. Warto zwrócić uwagę na głębokość wewnętrzną wynoszącą 119 mm, która zapewnia wystarczającą przestrzeń dla urządzeń o standardowych wymiarach.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 125 mm
- **Głębokość wbudowania** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 119 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 120
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 10
- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** nie

- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** nie
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność udarowa** IK09
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Do ścian pustych
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 603 mm
- **Szerokość wbudowania** 560 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 853 mm
- **Wysokość wbudowania** 853 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy