Rozdzielnica kompletna 168M IP30 II kl p/t

Indeks: **906672** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWU72S**

Cena: **2,610.42 zł**

Opis

Rozdzielnica kompletna 168M IP30 II kl p/t

Producent: Hager

Rozdzielnica kompletna 168M IP30 II klasy ochrony To kompletna rozdzielnica przeznaczona do montażu na ścianie, idealna do instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Wykonana ze stali, malowana proszkowo na biało (RAL 9010), zapewnia trwałą i estetyczną ochronę obwodów elektrycznych. Konstrukcja przystosowana jest do montażu w ścianach pustych. Cechy i zastosowanie Rozdzielnica FWU72S oferuje 14 rzędów dla montażu aparatów zabezpieczających, co pozwala na stworzenie kompleksowej instalacji. Szyna DIN wewnątrz obudowy ułatwia montaż wyłączników nadprądowych, wyłączników różnicowoprądowych i innych urządzeń. Stopień ochrony IP30 gwarantuje ochronę przed dotknięciem i wniknięciem ciał stałych większych niż 2,5 mm. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do zmieniających się potrzeb. Wytrzymała konstrukcja: Obudowa wykonana ze stali zapewnia solidność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Estetyczny wygląd: Biały kolor (RAL 9010) i estetyczne wykonanie sprawiają, że rozdzielnica dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Łatwy montaż: Przeznaczona do montażu na ścianie, co ułatwia instalację i dostęp do urządzeń. Elastyczność: Możliwość rozbudowy pozwala na dodawanie kolejnych obwodów w przyszłości. Bezpieczeństwo: Klasa ochrony II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Gotowość do pracy: Wyposażona w listwę zaciskową uziemienia, co upraszcza podłączenie uziemienia ochronnego. Parametry użytkowe Rozdzielnica o szerokości 603 mm, wysokości 1153 mm i głębokości 125 mm oferuje przestrzeń dla 24 modułów aparatów. Głębokość wbudowania wynosi 112 mm, a wysokość wbudowania 1153 mm. Posiada drzwi zamykane na inny rodzaj zamknięcia (np. zatrzask), które nie są transparentne ani wyposażone w zamek. Wewnętrzna głębokość wynosi 119 mm, co zapewnia wystarczającą przestrzeń dla montażu aparatów zabezpieczających i przewodów. Brak listwy zaciskowej przewodu neutralnego wymaga zastosowania dodatkowych elementów przy podłączeniu neutralnego.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 125 mm
- **Głębokość wbudowania** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 119 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 168
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 14
- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** nie
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Stal

- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** nie
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność udarowa** IK09
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Do ścian pustych
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 603 mm
- **Szerokość wbudowania** 560 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 1153 mm
- **Wysokość wbudowania** 1153 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy