Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

Indeks: **906671** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWU32S**

Cena: **1,648.18 zł**

Opis

Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

Producent: Hager

Rozdzielnica kompletna Hager FWU32S to solidne rozwiązanie do bezpiecznego rozdziału energii elektrycznej, przeznaczone zarówno do instalacji w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wykonana ze stali i pokryta białą farbą (RAL 9010), doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Jej konstrukcja, przystosowana do montażu na ścianach pustych, zapewnia stabilność i łatwość instalacji. Konstrukcja i funkcjonalność Rozdzielnica oferuje 6 rzędów do montażu aparatów modułowych, co odpowiada 24 modułom. Wewnętrzna przestrzeń o głębokości 119 mm zapewnia komfort pracy i pozwala na swobodne prowadzenie przewodów. Obecność szyny DIN ułatwia montaż wyłączników nadprądowych, różnicowoprądowych i innych urządzeń zabezpieczających. Dodatkowo, rozdzielnica wyposażona jest w listwę zaciskową uziemienia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Brak listwy zaciskowej przewodu neutralnego to standardowe rozwiązanie w tego typu obudowach – neutralnik montuje się bezpośrednio na szynie neutralnej wewnątrz rozdzielnicy. Zastosowanie i cechy charakterystyczne Ta rozdzielnica to idealny wybór dla instalatorów poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania do budowy rozdzielnic elektrycznych. Możliwość rozbudowy pozwala na dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb użytkownika. Drzwi zapewniają dostęp do wnętrza rozdzielnicy, a ich wykonanie z otworem umożliwia łatwe podłączenie przewodów. Stopień ochrony IP30 chroni przed przypadkowym dotknięciem przewodzących części oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 2,5 mm. Wykonanie zamykane jest w sposób "Inny" - najczęściej za pomocą śrub lub zatrzasków (szczegóły zależą od konkretnego modelu). Wytrzymała konstrukcja: Obudowa wykonana ze stali gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przestronne wnętrze: 6 rzędów pozwalają na montaż dużej liczby aparatów modułowych. Łatwy montaż: Przystosowana do montażu na ścianach pustych oraz wyposażona w szynę DIN. Bezpieczeństwo: Listwa zaciskowa uziemienia zapewnia skuteczną ochronę przed porażeniem elektrycznym. Możliwość rozbudowy: Pozwala na dostosowanie rozdzielnicy do przyszłych potrzeb. Estetyczny wygląd: Biały kolor (RAL 9010) pasuje do większości wnętrz. Standardowy rozmiar: Szerokość 603 mm i wysokość 553 mm ułatwiają integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Głębokość wbudowania: 112 mm pozwala na zamontowanie jej nawet w ograniczonej przestrzeni.

- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Earthing terminal block** tak
- **Głębokość** 125 mm
- **Głębokość wbudowania** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 119 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 72
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 6

- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** nie
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Neutral terminal block** nie
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność udarowa** IK09
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Signal passing door** nie
- **Sposób montażu** Do ścian pustych
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 603 mm
- **Szerokość wbudowania** 560 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 553 mm
- **Wysokość wbudowania** 553 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy