

Rozdzielnica natynkowa Mini Mureva (dawna Kaedra) IP65 mMRV-1-12-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 12 modułów/rząd

Indeks: **904768** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **13444**

Cena: 269.94 zł

Opis

Rozdzielnica natynkowa Mini Mureva (dawna Kaedra) IP65 mMRV-1-12-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 12 modułów/rząd

Producent: Schneider Electric

Rozdzielnica natynkowa do wymagających warunków Ta natynkowa obudowa Mini Mureva (dawniej Kaedra) to niezawodne rozwiązanie do zabezpieczenia i rozdziału energii elektrycznej w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia solidną ochronę przed wilgocią, kurzem i uderzeniami – potwierdza to wysoki stopień ochrony IP65 oraz IK09. Obudowa jest przystosowana do montażu 12 modułów w jednym rzędzie, co pozwala na elastyczne konfigurowanie instalacji. Funkcjonalność i wszechstronność dla profesjonalistów i użytkowników Konstrukcja obudowy Mureva została przemyślana pod kątem łatwego montażu i użytkowania. Przezroczyste drzwi umożliwiają szybką identyfikację stanu urządzeń bez konieczności otwierania obudowy. Możliwość wprowadzenia przewodów od góry lub dołu przez pre-wycięte otwory ułatwia okablowanie. Obudowa jest kompatybilna z szeroką gamą aparatury modułowej, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych, małych obiektów przemysłowych oraz w trudnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo, możliwość rozbudowy o interfejsy i łączenia z innymi obudowami Mureva daje pełną swobodę projektową. Cechy konstrukcyjne i bezpieczeństwo Obudowa wykonana jest z materiału samogasnącego, odpornego na wysoką temperaturę (do 650°C) oraz promieniowanie UV, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Posiada szynę DIN oraz listwy zaciskowe dla przewodu neutralnego i uziemienia, co ułatwia podłączenie urządzeń. Klasa izolacji II zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym. Dzięki klasie szczelności IP65 obudowa chroni przed strumieniem wody i pyłem, a odporność mechaniczna IK09 zapewnia wytrzymałość na uderzenia. Kolor obudowy (RAL 7035) zapewnia estetyczny wygląd i łatwe dopasowanie do otoczenia. IP 65, duża wytrzymałość na uderzenia

- **Drzwi przepuszczające sygnał** tak
- **Głębokość** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 56 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba rzędów** 1
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność na promieniowanie UV** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy

- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 267 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 12
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** tak
- **Wykonanie pokrywy** Zamknięty
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 200 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z pokrywą transparentną** tak
- **Z zamkiem** tak

Parametry

Stan

Nowy