

Rozdzielnica natynkowa Mini Mureva (dawna Kaedra) IP65 mMRV-1-6-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 6 modułów/rząd 13442

Indeks: **890475** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **13442**

Cena: **181.30 zł**

Opis

Rozdzielnica natynkowa Mini Mureva (dawna Kaedra) IP65 mMRV-1-6-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 6 modułów/rząd 13442

Producent: Schneider Electric

Natynkowa obudowa mini Mureva do aparatury modułowej. Składa się z 1 rzędu po 6 modułów 18mm. Kompatybilna z wszystkimi typami aparatury modułowej. Stopień ochrony IP: IP65. Obudowa dedykowana do wewnętrznych i zewnętrznych wodoodpornych instalacji. Dostarczana wraz z przezroczystymi zielonymi drzwiami. Kolor obudowy: jasnoszary (RAL 7035). Przeznaczone do montażu w budynkach mieszkalnych, małych budynkach przemysłowych. Możliwość wpuszczenia przewodów od góry lub dołu przez 3 pre-wycięcia. Wyposażona w tylną płytę i przednią pokrywę z wycięciem, oraz szynę DIN. 2 listwy zaciskowe mogą być zainstalowane z tyłu obudowy, każda z nich ma 4 wyjścia. Akcesoria do oznaczeń dostarczane wraz z produktem. Klasa izolacji: klasa II (podwójnie izolowana). Kategoria przepięciowa: klasa II. Moc rozproszona wynosi 11W. Prąd znamionowy In wynosi do 63A. Produkt kompatybilny z normą IEC 61439-3. Wymiary: szer. 159mm x wys. 200mm x gł. 112mm. Wykonane z materiału izolacyjnego samogasnącego. Odporność na wysoką temperaturę i żar: 650°C zgodnie z IEC 60695-2-1. Odporność promieniowanie UV. Stopień ochrony IK: IK09. Temperatura użytkowania: -25°C do 60°C. IP 65, duża wytrzymałość na uderzenia

- **Drzwi przepuszczające sygnał** tak
- **Głębokość** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 56 mm
- **Kolor** Szary
- **Liczba rzędów** 1
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 7035
- **Odporność na promieniowanie UV** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 159 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 6

- Szyna DIN tak
- Transparentna pokrywa/drzwi tak
- Wykonanie pokrywy Zamknięty
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC nie
- Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
- Wysokość 200 mm
- Z płytą montażową nie
- Z zamkiem nie

Parametry

Stan

Nowy