

Rozdzielnica pusta 120M IP30 II kl p/t

Indeks: **906668** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWU52D**

Cena: **1,266.83 zł**

Opis

Rozdzielnica pusta 120M IP30 II kl p/t

Producent: Hager

Pusta rozdzielnica elektryczna do montażu podtynkowego Rozdzielnica FWU52D to solidna i funkcjonalna obudowa przeznaczona do bezpiecznego i uporządkowanego rozprowadzania energii elektrycznej. Wykonana ze stali, zapewnia trwałą ochronę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego i estetycznego sposobu na zabezpieczenie obwodów elektrycznych. Konstrukcja i cechy użytkowe Rozdzielnica charakteryzuje się stopniem ochrony IP30, co oznacza ochronę przed dotknięciem i wnikaniami ciał stałych większych niż 2,5 mm. Klasa ochronności II gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo poprzez izolację ochronną. Obudowa o głębokości 125 mm i wysokości 853 mm oferuje wystarczająco dużo przestrzeni dla modułów instalacyjnych, umożliwiając stworzenie rozbudowanej i funkcjonalnej instalacji. Wykonana z wysokiej jakości stali z malowaniem proszkowym w kolorze białym (RAL 9010) zapewnia estetyczny wygląd i odporność na korozję. Zastosowanie montażu podtynkowego pozwala na dyskretne wkomponowanie rozdzielnic w ścianę, oszczędzając przestrzeń i poprawiając estetykę wnętrza. Zastosowanie i kompatybilność Rozdzielnica FWU52D jest przystosowana do montażu 120 modułów, co pozwala na obsługę nawet rozbudowanych instalacji elektrycznych. Posiada 4 otwory pod flansze oraz 4 wejścia kablowe, co ułatwia podłączenie przewodów zasilających i odbiorników. Odporność udarowa IK09 zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prąd znamionowy 125A sprawia, że rozdzielnica nadaje się do zabezpieczania obwodów o średnim natężeniu prądu. Brak płyty montażowej daje pełną swobodę aranżacji wnętrza rozdzielnic zgodnie z indywidualnymi potrzebami projektu. Wykonanie zamknięte zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania.

- **Cover with overpressure release** nie
- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Głębokość** 125 mm
- **Głębokość wbudowania** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 119 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Biały
- **Liczba modułów** 120
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 0
- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** nie
- **Numer RAL** 9010
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność udarowa** IK09

- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Pokrywa z wyzwaczem nadciśnieniowym** nie
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 603 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Zamknięty
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 853 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan

Nowy