

Rozdzielnica pusta 168M IP30 II kl p/t

Indeks: **906663** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FWU72D**

Cena: **1,330.10 zł**

Opis

Rozdzielnica pusta 168M IP30 II kl p/t

Producent: Hager

Pusta rozdzielnicza do montażu podtynkowego – solidna ochrona instalacji Rozdzielnica FWU72D to niezawodne rozwiązanie do bezpiecznego i uporządkowanego rozprzodzenia energii elektrycznej. Przeznaczona do montażu podtynkowego, idealnie sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji. Wykonana z wysokiej jakości stali, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa ochronności II gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, minimalizując ryzyko porażenia prądem. Konstrukcja i parametry użytkowe Obudowa rozdzielniczy wykonana jest ze stali o grubości 1 mm, co zapewnia jej wytrzymałość i sztywność. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 9010 (biały) nadaje estetyczny wygląd i chroni przed korozją. Stopień ochrony IP30 chroni przed przypadkowym dotknięciem przewodów pod napięciem oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 2,5 mm. Odporność na udary IK09 potwierdza wysoką mechaniczność obudowy. Rozdzielnica oferuje przestrzeń na aż 168 modułów, co pozwala na montaż dużej liczby zabezpieczeń i urządzeń sterujących. Cztery otwory pod flansze ułatwiają montaż dodatkowych komponentów. Dzięki pojemności 168 modułów rozdzielnicza zapewnia wystarczająco miejsca dla rozbudowanych instalacji elektrycznych. Wymiary wynoszą: wysokość 1153 mm, szerokość 603 mm, głębokość 125 mm – dzięki temu montaż jest łatwy nawet w ograniczonej przestrzeni. Wytrzymała stalowa obudowa gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Stopień ochrony IP30 zapewnia ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Klasa ochronności II zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Montaż podtynkowy zapewnia dyskretny wygląd i oszczędność miejsca. Prąd znamionowy wynoszący 125 A umożliwia zastosowanie w instalacjach o większym obciążeniu. Rozdzielnica FWU72D jest zgodna z normą DIN 43870, co potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Brak zamka oraz możliwości rozbudowy sprawia, że jest to prosta w obsłudze i łatwa w adaptacji do indywidualnych potrzeb instalacja elektryczna. Wykonanie zamknięte zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i estetykę montażu.

- **Cover with overpressure release** nie
- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Głębokość** 125 mm
- **Głębokość wbudowania** 112 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 119 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Białe
- **Liczba modułów** 168
- **Liczba otworów pod flansze** 4
- **Liczba rzędów** 0
- **Liczba wejść kablowych** 4
- **Materiał obudowy** Stal
- **Możliwość rozbudowy** nie
- **Numer RAL** 9010

- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej** 1 mm
- **Odporność uderowa** IK09
- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym** nie
- **Prąd znamionowy (In)** 125 A
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP30
- **Szerokość** 603 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Zamknięty
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 1153 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan	Nowy
------	------