

Rozdzielnica stacjonarna typ LUBLIN wejście M32 wyjście 32/5xB32 3P 2xGSx2B16 1P IP54

Indeks: **171080** Producent: **PCE** Kod producenta: **9035311W**

Cena: **844.64 zł**

Opis

Rozdzielnica stacjonarna typ LUBLIN wejście M32 wyjście 32/5xB32 3P 2xGSx2B16 1P IP54

Producent: Pce

Zalety grupy produktowej:Obudowa PC/ABS, obudowa zgodna z normą IEC / EN 62208, do stosowania w standardowej rozdzielnicy i kontroli zespołów przekładni według norm serii EN 60439, EN 61439.Odporna na temperatury max. +40°C do -25°C.Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV wg ISO 4892-2, IK08 oraz IK09 zgodnie z IEC/EN 62262 lub IEC/EN 50102, IP54 oraz IP66/67 zgodnie z IEC/EN 60529 do użytku zewnętrznego.Możliwość zamykania oraz plombowania, wkładka z gwintem metrycznym wykonana z mosiądzu, wszystkie zewnętrzne śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

- **Długość kabla** #
- **Głębokość** 112 mm
- **Gniazdo wtykowe CEE 125A** Brak
- **Gniazdo wtykowe CEE 16A** Brak
- **Gniazdo wtykowe CEE 32A** 1x32A 5p 400V
- **Gniazdo wtykowe CEE 63A** Brak
- **Inny osprzęt i/lub puste miejsca** 0
- **Kolor** Szary
- **Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)** 0
- **Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO)** 2
- **Liczba wyłączników nadprądowych** 3
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Model wojskowy** nie
- **Rodzaj obsługi** Montaż ścienny
- **Rodzaj podłączenia sieciowego** M32
- **Rodzaj zabezpieczenia** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Szerokość** 204 mm
- **Wyłącznik różnicowoprądowy** Brak
- **Wysokość** 255 mm
- **Zasilanie / możliwość podłączenia** Inne

Parametry

Kod producenta	9035311W
Rodzaj	Rozdzielnice
EAN	5907711148951
Stan	Nowy