




Rozłącznik bezpiecznikowy VLD01 10A 3P+N

Indeks: **894317** Producent: **ETI** Kod producenta: **002261022**

Cena: **309.55 zł**

Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy VLD01 10A 3P+N

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji – rozłącznik bezpiecznikowy VLD01. Ten rozłącznik bezpiecznikowy to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Zaprojektowany zarówno z myślą o profesjonalnych instalatorach, jak i użytkowników końcowych, gwarantuje bezpieczeństwo i długotrwałą niezawodność. Konstrukcja i zastosowanie Rozłącznik VLD01 jest przeznaczony do montażu na szynie TH 35. Jego kompaktowa budowa sprawia, że idealnie nadaje się do rozdzielnic elektrycznych o ograniczonej przestrzeni. Konstrukcja 3P+N (trzy fazy plus neutralny) pozwala na zabezpieczenie obwodów wymagających pełnej ochrony. Prąd znamionowy 10A czyni go odpowiednim do zabezpieczania obwodów o średnim poborze mocy, np. oświetlenia, gniazdek czy urządzeń domowych. Napięcie znamionowe 400V jest standardem dla większości instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Zalety w praktyce Szybka reakcja w sytuacjach awaryjnych: Rozłącznik bezpiecznikowy VLD01 zapewnia szybkie odłączenie obwodu w przypadku wykrycia przeciążenia lub zwarcia, minimalizując ryzyko uszkodzenia sprzętu i pożaru. Prosty montaż: Montaż na szynie TH 35 jest szybki i intuicyjny, co przekłada się na oszczędność czasu podczas instalacji. Kompaktowe wymiary: Rozmiar D01 pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Uniwersalność: Nadaje się do zabezpieczania różnych typów obwodów, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wysoka jakość wykonania: Zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Klasa pracy AC-22A: Oznacza, że rozłącznik jest przystosowany do pracy z obciążeniami prądu przemiennego, takimi jak silniki indukcyjne czy transformatory. Dane logistyczne i klasyfikacja Rozłącznik VLD01 jest dostępny zarówno w opakowaniach jednostkowych (waga 0.33 kg), jak i zbiorczych (opakowanie podstawowe: 3 sztuki, waga 0.99 kg; opakowanie transportowe: 27 sztuk, waga 9.23 kg). Posiada kod EAN 3838400030436 oraz kod taryf celnej 85389099. Zgodny z klasyfikacją ETIM EC000277 – rozłącznik bezpiecznikowy D0. Wymiary opakowania podstawowego to: szerokość 70 mm, wysokość 88 mm oraz głębokość 75 mm.

- **Liczba biegunów** 4
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Rozmiar** D01

Parametry

Stan

Nowy