



Rozłącznik DC C60NA-DC 20A-50A 2-biegunowy 1000VDC - 700VDC A9N61690

Indeks: **864804** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9N61690**

Cena: **258.57 zł**

Opis

Rozłącznik DC C60NA-DC 20A-50A 2-biegunowy 1000VDC - 700VDC A9N61690

Producent: Schneider Electric

Rozłącznik DC C60NA-DC 20A 2-biegunowy 1000VDC A9N61690 - opisRozłącznik DC C60NA-DC 20A 2-biegunowy 1000VDC to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim klientom poszukującym niezawodnego i wydajnego rozwiązania dla swoich potrzeb. Dystrybuowany przez nas produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz doskonałymi parametrami technicznymi.Liczba biegunów wynosząca dwa sprawia, że rozłącznik ten jest bardzo prosty w obsłudze i montażu. Różne wartości łączeniowych prądów znamionowych przy różnych wartościach napięcia powodują, że rozłącznik jest bardzo uniwersalny.1000 VDC – 20A800 VDC – 32A700 VDC – 50ARodzaj napięcia to DC, co oznacza, że rozłącznik ten idealnie nadaje się do pracy w systemach fotowoltaicznych czy też innych instalacjach opartych na energii słonecznej.Stopień ochrony IP40 zapewnia skuteczną ochronę przed pyłem oraz wilgocią, dzięki czemu użytkowanie tego urządzenia jest całkowicie bezpieczne i nie wymaga specjalistycznej konserwacji. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosząca cztery umożliwia łatwe zamontowanie go w dowolnym miejscu.Warto również podkreślić fakt, że rozłącznik DC C60NA-DC 20A posiada funkcję wymuszonego otwarcia styków zgodnie z DIN VDE 0113, co pozwala na szybkie i bezpieczne odłączenie urządzenia w przypadku awarii. Dodatkowo, nie posiada on lampki sygnalizacyjnej.Dystrybuowany przez nas rozłącznik DC C60NA-DC 20A to produkt o wysokiej jakości wykonania oraz doskonałych parametrach technicznych. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich klientów poszukujących niezawodnego i wydajnego sprzętu do swoich instalacji opartych na energii słonecznej czy też innych systemach fotowoltaicznych.

- **Funkcja przełączająca** Wyłącznik
- **Głębokość wbudowania** 77.4 mm
- **Kolor klosza** Czarny
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Minimalne napięcie znamionowe** 300 V
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 800 V
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj napięcia** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** nie
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** nie
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 0.6 kA

- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Znamionowa zdolność łączeniowa 1 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------