Rozłącznik Easypact CVS400NA 400A 3P

Indeks: **907984** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LV540400**

Cena: **1,759.56 zł**

Opis

Rozłącznik Easypact CVS400NA 400A 3P

Producent: Schneider Electric

Solidna ochrona instalacji z rozłącznikiem EasyPact CVS400NA Rozłącznik EasyPact CVS400NA 400A to niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Zaprojektowany przez Schneider Electric, łączy w sobie wysoką jakość wykonania z przystępną ceną, oferując optymalną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Urządzenie jest szczególnie polecane dla producentów rozdzielnic, użytkowników końcowych oraz firm instalacyjnych poszukujących sprawdzonych komponentów do swoich projektów. Funkcjonalność i zastosowanie Ten 3-biegunowy rozłącznik przeznaczony jest do montażu na płycie lub w tablicach rozdzielczych. Jego uniwersalność sprawia, że idealnie sprawdza się w różnorodnych aplikacjach – od zabezpieczania obwodów oświetleniowych po ochronę silników i innych urządzeń elektrycznych. Znamionowy prąd ciągły na poziomie 400A zapewnia stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu. Dodatkowo, możliwość regulacji charakterystyki czasowo-prądowej pozwala na precyzyjne dopasowanie do specyfiki chronionej instalacji, zapewniając selektywność i minimalizując ryzyko niepotrzebnego wyłączania obwodów. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka zdolność wyłączania zwarciowego: Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy na poziomie 7.1 kA oraz zdolność ograniczania prądów zwarciowych dzięki specjalnej konstrukcji styków głównych, zwiększają wytrzymałość i żywotność urządzenia. Wszechstronność montażu: Możliwość montażu na płycie, w tablicach rozdzielczych oraz czołowego centralnie ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Regulowane zabezpieczenia: Regulacja charakterystyki czasowo-prądowej (TM-D) pozwala na optymalne dopasowanie do potrzeb instalacji i zapewnienie selektywności. Bezpieczeństwo i niezawodność: Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, chroniąc urządzenia i infrastrukturę elektryczną przed uszkodzeniami. Kompatybilność akcesoriów: Kompatybilność z akcesoriami serii NSX ułatwia rozbudowę i modernizację instalacji. Solidna konstrukcja: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy (IP40). Z mechanizmem ryglującym: Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas konserwacji i napraw. Rozłącznik EasyPact CVS400NA to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność działania Twojej instalacji elektrycznej. Dzięki swojej funkcjonalności, niezawodności oraz przystępnej cenie stanowi idealny wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Ograniczają prądy zwarciowe (dodatkowa ochrona instalacji, dzięki stykom rotującym).Ics=100%Icu (Ics-prąd roboczozwarciowy, możliwość załączenia aparatu na zwarcie, Icu-zdolność zwarciowa), parametr mówiący o wytrzymałości i jakości aparatu, lepszy niż u konkurencji np. LZM Ics=50%Icu)

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** tak
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Głębokość** 110 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak

- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** nie
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 5
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 440 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP40
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP40
- **Szerokość** 140 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 255 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Znamionowe napięcie pracy** 440 ... 440 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 400 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 400 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 7.1 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 5 kA

Parametry

Stan	Nowy