Rozłącznik główny, 3-biegunowy, 40 A, montaż natablicowy, pokrętło czerwono-żółte z blokadą na kłódkę

Indeks: **905354** Producent: **EATON** Kod producenta: **199894**

Cena: **459.56 zł**

Opis

Rozłącznik główny, 3-biegunowy, 40 A, montaż natablicowy, pokrętło czerwono-żółte z blokadą na kłódkę

Producent: Eaton

Rozłącznik główny – niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej Ten trójbiegunowy rozłącznik główny marki Eaton to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający skuteczną izolację i bezpieczeństwo. Urządzenie przeznaczone jest do montażu natablicowego i charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz trwałością. Konstrukcja z blokadą na kłódkę dodatkowo zabezpiecza przed nieautoryzowanym włączeniem, co jest szczególnie ważne w miejscach publicznych lub tam, gdzie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie. Rozłącznik ten doskonale sprawdzi się zarówno w budynkach komercyjnych, jak i w instalacjach przemysłowych. Jego solidna konstrukcja i wysoka odporność na warunki zewnętrzne (stopień ochrony IP65) gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zastosowanie pokrętła czerwono-żółtego z blokadą na kłódkę ułatwia identyfikację stanu urządzenia i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Funkcjonalność i parametry techniczne Urządzenie o prądzie znamionowym 40 A pozwala na bezpieczne odłączenie obciążenia o mocy do 15 kW (AC-3, 400 V) lub 22 kW (AC-23, 400 V). Wytrzymałość na prąd zwarciowy do 80 kA zapewnia ochronę instalacji w przypadku wystąpienia awarii. Mechanizm ryglujący uniemożliwia przypadkowe otwarcie rozłącznika podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie śrubowe styków głównych zapewnia pewne i trwałe połączenie przewodów. Zastosowanie tego rozłącznika jako wyłącznika awaryjnego pozwala na szybkie i bezpieczne odcięcie zasilania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, możliwość wykorzystania go jako rozłącznika remontowego ułatwia przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych bez konieczności wyłączania całej instalacji. Budowa urządzenia jako elementu mocowanego na stałe zapewnia stabilność i niezawodność działania przez długi czas. Szerokość 49 mm, wysokość 70 mm oraz głębokość 75 mm pozwalają na łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 75 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1

- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Szerokość** 49 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 70 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 22 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 22 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 15 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 40 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 40 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 40 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.64 kA

Parametry

Stan	Nowy