



Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 250/3

Indeks: **892106** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671273**

Cena: **1,258.60 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 250/3 004671273

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 250/3 to urządzenie, które jest mocowane na stałe i przeznaczone do instalacji w tablicach rozdzielczych. Może być zamontowany w tablicy z czterema otworami, ale nie nadaje się do montażu czołowego centralnie. Rozłącznik ten może pełnić funkcję rozłącznika bezpieczeństwa oraz głównego wyłącznika awaryjnego. Urządzenie posiada trzy bieguny i maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC wynoszące 690 V. Nie ma wbudowanego napędu silnikowego, a jego znamionowy prąd ciągły I_n wynosi 250 A. Rozłącznik izolacyjny ED2 zapewnia skuteczne odizolowanie obwodu elektrycznego od źródła zasilania podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych. Jest on również stosowany jako element systemów ochrony przed przeciążeniem lub zwarcim. Dzięki swojej budowie oraz możliwościom montażowym, rozłącznik izolacyjny ED2 jest łatwy w obsłudze i dostępny dla użytkowników nawet przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Urządzenie spełnia wymagania norm europejskich dotyczących bezpieczeństwa elektryki oraz cechuje się wysoką odpornością mechaniczną i termiczną. W przypadku potrzeby szybkiego wyłączenia całej instalacji elektrycznej, rozłącznik izolacyjny ED2 250/3 jest idealnym wyborem. Dzięki swoim właściwościom i funkcjonalności, urządzenie to znajduje zastosowanie w różnych branżach przemysłowych oraz budowlanych.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Znamionowe napięcie pracy** 230 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 250 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I_q** 65 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------