

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 400/3

Indeks: **894547** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671274**

Cena: **1,715.44 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 3P ED2 400/3

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny 3P – niezawodne odłączenie zasilania Rozłącznik izolacyjny ED2 400/3 to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający bezpieczne i pewne odłączenie obwodów. Urządzenie przeznaczone jest do łączenia i rozłączania obwodów w systemach dystrybucji energii, a także do izolacji elementów instalacji podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. Jego solidna konstrukcja i wysoka zdolność wyłączania zwarciovę (9 kA) gwarantują niezawodne działanie nawet w wymagających warunkach. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Rozłącznik ED2 400/3 charakteryzuje się uniwersalnością – może być montowany zarówno na płycie, jak i w tablicach rozdzielczych. Przeznaczony do pracy w obwodach o napięciu znamionowym do 690V AC oraz 250V DC, doskonale sprawdza się w instalacjach przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych. Dzięki możliwości zastosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak wyłączanie wzrostowe czy napędy silnikowe, można go dostosować do specyficznych potrzeb konkretnej aplikacji. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Zalety i korzyści dla profesjonalistów i użytkowników Wysoka niezawodność: Znamionowy prąd ciągły na poziomie 400A oraz wysoka zdolność wyłączania zwarciovę (70 kA) gwarantują bezpieczną i stabilną pracę instalacji. Uniwersalność montażu: Możliwość montażu na płycie lub w tablicy rozdzielczej ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą. Szeroki zakres akcesoriów: Dostępność dodatkowych elementów pozwala na dopasowanie rozłącznika do indywidualnych wymagań projektu. Bezpieczeństwo użytkownika: Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim oraz wpływem czynników zewnętrznych. Łatwość obsługi: Dźwignia sterująca umożliwia szybkie i intuicyjne przełączanie pomiędzy stanami ON i OFF. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy PN-EN 60947-3, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość. Kompaktowy rozmiar: Umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni bez utraty funkcjonalności. Możliwość zdalnego sterowania: Opcjonalny napęd silnikowy pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie rozłącznika, co zwiększa komfort użytkownika i bezpieczeństwo pracy. Ten rozłącznik izolacyjny to solidne rozwiązanie zarówno dla instalatorów poszukujących niezawodnego komponentu do budowy bezpiecznych instalacji elektrycznych, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.

Parametry

Stan

Nowy