



Rozłącznik izolacyjny 63A SV 363

Indeks: **906817** Producent: **ETI** Kod producenta: **002423314**

Cena: **78.03 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny 63A SV 363

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny – niezawodne odłączenie zasilania Rozłącznik izolacyjny SV 363 to solidne i sprawdzone urządzenie, przeznaczone do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Sprawdza się zarówno w instalacjach mieszkaniowych, jak i przemysłowych, gdzie wymagana jest pewność działania i wysoka niezawodność. Jest to kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych i naprawczych, a także jako główny łącznik w rozdzielnicach. Funkcjonalność i zastosowanie Urządzenie służy jako łącznik główny w rozdzielnicach oraz jako indywidualny łącznik w instalacjach elektroenergetycznych. Ważne jest, że rozłącznik nie posiada wbudowanych zabezpieczeń nadprądowych – jego zadaniem jest wyłącznie izolacja obwodu. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji załączonej (ON) i wyłączonej (OFF) dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i zapobiega przypadkowemu włączeniu lub wyłączeniu. Dzięki temu instalator ma pewność, że obwód pozostanie odizolowany podczas przeprowadzanych prac. Charakterystyka techniczna i konstrukcja Rozłącznik SV 363 został zaprojektowany do pracy przy maksymalnym napięciu AC 400V i znamionowym prądzie ciągłym 63A. Trójbiegunowa konstrukcja zapewnia pełną izolację wszystkich faz. Wykonany z trwałych materiałów, z wykorzystaniem zacisków ramowych do podłączenia przewodów, gwarantuje stabilne połączenie i długotrwałą eksploatację. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym, ale nie zapewnia ochrony przed wilgocią – dlatego urządzenie należy montować w suchych i przewiewnych miejscach. Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I_k wynosi 4kA, co świadczy o jego odporności na nagłe skoki prądu. Urządzenie charakteryzuje się budową mocowaną na stałe, co zapewnia stabilność montażu. Dodatkowo, rozłącznik posiada dźwignię w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji stanu (załączony/wyłączony) oraz wskaźnik położenia styków dla precyzyjnej kontroli stanu obwodu. Możliwość zasilania zarówno od góry jak i od dołu oraz podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej zwiększają elastyczność montażu. Spełnia normy PN-IEC 60947-3 oraz PN-EN 60947-3 potwierdzając jego zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC** 400 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Zacisk ramowy
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20

- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Znamionowy prąd ciągły** Iu 63 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciov** Iq 4 kA

Parametry

Stan

Nowy