



Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe (S) 1,5-35 mm² RBK 000 Un: 690 V~ In: 160 A

Indeks: **184818** Producent: **Apator** Kod producenta: **63-823191-011**

Cena: **129.99 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe (S) 1,5-35 mm² RBK 000 Un: 690 V~ In: 160 A

Producent: Apator

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń za pośrednictwem wkładek topikowych przemysłowych. Stopień ochrony: IP 20 Częstotliwość znamionowa: Hz Znamionowe napięcie izolacji: 690 V Prąd cieplny: 160 A Znamionowy prąd wytrzymywany: 100 kA Wielkość wkładki topikowej: 000 Znam. prąd zwarciaowy załącz. I_{cm}: 25 kA Znamionowy prąd łączeniowy: 100-160 A Rodzaj zacisków przyłączowych:

- Do montażu na płycie nie
- Do montażu szynowego nie
- Do montażu tablicowego tak
- Do wkładek bezpiecznikowych NH000
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa nie
- Jako rozłącznik główny nie
- Jako rozłącznik kompaktowy tak
- Jako wyłącznik awaryjny nie
- Kierunek wprowadzenia kabla Inne
- Liczba biegunów 3
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Uchwyt pokrywy
- Rodzaj podłączenia styków głównych Zacisk kablowy
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP30
- Umiejscowienie elementu napędowego Strona przednia
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej nie
- Ze złączami wtykowymi tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 64 kW
- Znamionowy prąd ciągły I_u 160 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I_q 100 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I_{cw} 100 kA

Parametry

Kod producenta	63-823191-011
Rodzaj	Rozłączniki
EAN	5906739002818
Stan	Nowy