



Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe (S) 50-185 mm² RBK 2 Un: 690 V~ In: 400 A 63-811685-011

Indeks: 891687 Producent: Apator Kod producenta: 63-811685-011

Cena: **916.09 zł**

Opis

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, Montaż tablicowy, zaciski kablowe: mostkowe (S) 50-185 mm² RBK 2 Un: 690 V~ In: 400 A 63-811685-011

Producent: Apator

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy przeznaczony do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń za pośrednictwem wkładek topikowych przemysłowych. Stopień ochrony: IP 20 Częstotliwość znamionowa: Hz Znamionowe napięcie izolacji: 690 V Prąd cieplny: 400 A Znamionowy prąd wytrzymywany: 100 kA Wielkość wkładki topikowej: 2 Znam. prąd zwarciový załącz. l_{cm}: 20 kA Znamionowy prąd łączeniowy: 400 A Rodzaj zacisków przyłączowych: M

- Do montażu na płycie tak
- Do montażu szynowego nie
- Do montażu tablicowego nie
- Do wkładek bezpiecznikowych NH2
- Jako rozłącznik bezpieczeństwa nie
- Jako rozłącznik główny nie
- Jako wyłącznik awaryjny nie
- Liczba biegunów 3
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC 690 V
- Rodzaj elementu wykonawczego Uchwyt pokrywy
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20
- Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej nie
- Znamionowy prąd ciągły I_u 400 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciový I_q 100 kA

Parametry

Stan

Nowy

