

Rozłącznik LBS 400 3P

Indeks: **894662** Producent: **ETI** Kod producenta: **004661452**

Cena: **1,285.08 zł**

Opis

Rozłącznik LBS 400 3P

Producent: **Eti**

Rozłącznik izolacyjny – bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji Rozłącznik LBS 400 3P to solidne i sprawdzone rozwiązanie do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Przeznaczony zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych, zapewnia skuteczną izolację i umożliwia bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych czy naprawczych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką niezawodnością i trwałością, co potwierdza jego zgodność z normą IEC 60947-3. Funkcjonalność i zastosowanie Ten trójbiegunowy rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym 400A doskonale sprawdzi się jako rozłącznik główny, bezpieczeństwa lub remontowy. Możliwość montażu na płycie, w tablicach rozdzielczych oraz na płycie 4-otworowej zapewnia elastyczność w doborze miejsca instalacji. Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V wynosi aż 220 kW, co czyni go odpowiednim dla wymagających aplikacji. Konstrukcja urządzenia mocowanego na stałe gwarantuje stabilność i długotrwałe użytkowanie. Uniwersalność: idealny jako rozłącznik główny, bezpieczeństwa lub remontowy. Elastyczność montażu: możliwość montażu na płycie, w tablicach rozdzielczych oraz na płycie 4-otworowej. Wysoka moc: znamionowa moc pracy 220 kW przy napięciu 400V AC-23. Bezpieczeństwo: zapewnia bezpieczną przerwę izolacyjną w obwodzie elektrycznym. Zgodność z normami: spełnia wymagania normy IEC 60947-3, gwarantując wysoką jakość i niezawodność. Konstrukcja i dodatkowe cechy Rozłącznik LBS 400 3P wyróżnia się solidną konstrukcją oraz przemyślanymi rozwiązaniami. Duża przestrzeń międzystykowa (powyżej 3 mm) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Dodatkowo, urządzenie jest przystosowane do współpracy z akcesoriami takimi jak rączki (dostępne oddzielnie – pojedyncza do 630A, dwustronna od 800A) oraz styki pomocnicze (LBS-PS11 i LBS-2PS11), co zwiększa jego funkcjonalność i możliwości adaptacji do indywidualnych potrzeb. Możliwość zastosowania kłódki pozwala na zabezpieczenie przed nieautoryzowanym przełączeniem.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** tak
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** AC 415 V
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 220 kW
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 400 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------