Rozłącznik NH- wielkość 000, 3x100A, montowany na szynach zbiorczych 60mm

Indeks: **907694** Producent: **HAGER** Kod producenta: **LT0056**

Cena: **398.53 zł**

Opis

Rozłącznik NH- wielkość 000, 3x100A, montowany na szynach zbiorczych 60mm

Producent: Hager

Rozłączniki bezpiecznikowe NH – niezawodna ochrona instalacji Ten rozłącznik bezpiecznikowy, przeznaczony do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi NH000, stanowi kluczowy element zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Zaprojektowany zarówno z myślą o profesjonalnych instalatorach, jak i użytkownikach końcowych, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Konstrukcja umożliwia montaż na szynach zbiorczych o szerokości 60mm, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Budowa i zastosowanie Rozłącznik trójbiegunowy (3P) o znamionowym prądzie pracy 100A, wykonany przez Hager Polo, znajduje zastosowanie w obwodach o napięciu do 690V AC. Jest to urządzenie przeznaczone do bezpiecznego odłączania obwodów w przypadku wymiany wkładki bezpiecznikowej lub przeprowadzania prac konserwacyjnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność działania nawet w wymagających warunkach. Stopień ochrony IP3X gwarantuje podstawową ochronę przed dostępem do części pod napięciem oraz przed wpływem środowiska zewnętrznego. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Kompatybilny z wkładkami bezpiecznikowymi typu NH000, powszechnie stosowanymi w instalacjach elektrycznych. Bezpieczeństwo: Zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożarów. Montaż: Przystosowany do montażu na szynach zbiorczych 60mm – szybki i łatwy montaż bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Trwałość: Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność urządzenia. Zastosowanie w różnych środowiskach: Odporność na warunki atmosferyczne (IP3X) pozwala na wykorzystanie rozłącznika w różnych typach instalacji. Wymiary: kompaktowe wymiary (szerokość 53mm, wysokość 206mm, głębokość 106mm) pozwalają na instalację nawet w ciasnych przestrzeniach. Napięcie znamionowe izolacji Ui: 1000V – zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w instalacjach o wysokim napięciu. Rozłącznik ten jest zgodny z normą IEC 60269, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wybierając ten produkt, inwestujesz w niezawodne rozwiązanie zapewniające długotrwałą ochronę Twojej instalacji elektrycznej.

- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu szynowego** tak
- **Do montażu tablicowego** nie
- **Do wkładek bezpiecznikowych** NH000
- **Głębokość obudowy** 106 mm
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Model** Odłącznik bezpiecznikowy

- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 1000 V
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Rozmiar wkładki bezpiecznikowej** NH000
- **Rozstaw szyn 100 mm** nie
- **Rozstaw szyn 185 mm** nie
- **Rozstaw szyn 40 mm** nie
- **Rozstaw szyn 50 mm** nie
- **Rozstaw szyn 60 mm** tak
- **Stopień ochrony (IP)** IP3X
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP20
- **Stopień ochrony (NEMA)** 1
- **Szerokość obudowy** 53 mm
- **Typ wkładki bezpiecznikowej** NH000
- **Wyposażenie obudowy** Z rozłącznikiem bezpiecznikowym
- **Wysokość obudowy** 206 mm
- **Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej** nie
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 100 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie** 100 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 50 kA

Parametry

Stan	Nowy