



Rozłącznik On/Off In=100A P=50kW P3-100/EA/SVB-SW 062603

Indeks: 174757 Producent: EATON Kod producenta: 062603

Cena: 847.86 zł

Opis

Rozłącznik On/Off In=100A P=50kW P3-100/EA/SVB-SW

Producent: Eaton

Rozłącznik główny / rozłącznik izolacyjny wł./wyl. wg IEC/EN 60947-3, 690V/100A, klasa ochrony przód IP65, rękojeść czarna z wieńcem blokującym czarnym, zamykanie 3 kłódkami, rozłączniki izolacyjne P3 mają niewielkie wymiary i solidną konstrukcję. Napęd ręczny działa bezpośrednio na zestyki. Zestyki po wyłączeniu rozwierają się w sposób wymuszony..
Ogólne konstrukcje: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż pośredni, montaż rozdzielacza IVS

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Długość** 108
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu rackowego 19 cali (482,6 mm)** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 48
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 83

- Z mechanizmem ryglującym tak
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 55 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 55 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 37 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 100 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 100 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 100 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciový Iq 4 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 2 kA

Parametry

Kod producenta	062603
Rodzaj	Łączniki
EAN	4015080626039
Stan	Nowy