

Rozłącznik On/Off In=100A P=50kW P3-100/I5/SVB/HI11

Indeks: **892239** Producent: **EATON** Kod producenta: **207378**

Cena: **1,332.96 zł**

Opis

Rozłącznik On/Off In=100A P=50kW P3-100/I5/SVB/HI11 207378

Producent: Eaton

Rozłącznik główny / rozłącznik izolacyjny wł./wył. wg IEC/EN 60947-3, 690V/100A, klasa ochrony przód IP65, rękojeść czerwona z wieńcem blokującym żółtym zamykana 3 kłódkami, rozłączniki izolacyjne P3 mają niewielkie wymiary i solidną konstrukcję. Napęd ręczny działa bezpośrednio na zestyki. Zestyki po wyłączeniu rozwierają się w sposób wymuszony.. Ogólne konstrukcje: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż pośredni, montaż rozdzielacza IVS

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 169 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 1
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 1
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 200 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie

- **Wysokość** 180 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 55 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 55 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 37 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 100 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 100 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 100 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 2 kA

Parametry

Stan	Nowy