

Rozłącznik On/Off In=25A P=13kW P1-25/I2/SVB-SW

Indeks: **909360** Producent: **EATON** Kod producenta: **207294**

Cena: **306.92 zł**

Opis

Rozłącznik On/Off In=25A P=13kW P1-25/I2/SVB-SW

Producent: Eaton

Rozłącznik główny – niezawodne odłączenie zasilania Ten rozłącznik On/Off, o prądzie znamionowym 25A i mocy 13kW, to solidne rozwiązanie do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany zgodnie z normami IEC/EN 60947-3, zapewnia skuteczną izolację i ochronę instalacji. Sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy domach. Jego konstrukcja pozwala na zastosowanie jako rozłącznik główny lub remontowy, oferując elastyczność w różnych sytuacjach. Budowa i zastosowanie Urządzenie to kompletne urządzenie w obudowie, gotowe do montażu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Stopień ochrony IP65 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w trudnych warunkach środowiskowych – chroni przed strumieniem wody i pyłem. Napęd obrotowy na drzwi z mechanizmem ryglującym zapewnia pewne i wygodne operowanie rozłącznikiem, a możliwość zamknięcia na 3 kłódki dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie tego rozłącznika jest szerokie – od zabezpieczenia maszyn i urządzeń, przez izolację fragmentów instalacji podczas prac konserwacyjnych, po zapewnienie bezpiecznego odłączenia zasilania w sytuacjach awaryjnych. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka zdolność łączeniowa: Znamionowa moc pracy dla AC-23 wynosi 13 kW przy napięciu 400V, co pozwala na obsługę wymagających odbiorników. Bezpieczeństwo użytkowania: Stopień ochrony IP65 oraz możliwość zamknięcia na kłódki minimalizują ryzyko przypadkowego uruchomienia lub ingerencji osób nieuprawnionych. Trwała konstrukcja: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność urządzenia nawet w trudnych warunkach pracy. Łatwy montaż: Możliwość montażu na płycie lub centralnego montażu czołowego ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Wymuszony rozew styków: Zapewnia pewną izolację po wyłączeniu obwodu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych. Uniwersalność: Może pełnić funkcję rozłącznika głównego lub remontowego, dostosowując się do potrzeb użytkownika. Znamionowy prąd zwarciowy Iq: 80 kA - wysoka odporność na prądy zwarciowe zapewnia niezawodną pracę w przypadku awarii. Rodzaj podłączenia styków głównych: Połączenie śrubowe - umożliwia łatwe i pewne podłączenie przewodów.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 115 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie

- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 100 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 180 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 13 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 7.5 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 25 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 25 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.64 kA

Parametry

Stan	Nowy