



Rozłącznik On/Off In=63A P=37kW P3-63/EA/SVB/N

Indeks: 907928 Producent: EATON Kod producenta: 010398

Cena: 639.93 zł

Opis

Rozłącznik On/Off In=63A P=37kW P3-63/EA/SVB/N

Producent: Eaton

Rozłącznik główny i izolacyjny – niezawodne odłączenie zasilania. Ten rozłącznik, o prądzie znamionowym 63A i mocy 37kW, to solidne rozwiązanie do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach komercyjnych, gdzie wymagana jest pewność działania i wysoka niezawodność. Konstrukcja urządzenia pozwala na zastosowanie go jako rozłącznik główny, rozłącznik izolacyjny oraz rozłącznik remontowy. Budowa i zastosowanie. Urządzenie przeznaczone jest do montażu tablicowego, na 4 otworach montażowych. Czerwony element sterujący z wieńcem blokującym (możliwość zabezpieczenia 3 kłódkami) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i uniemożliwia przypadkowe włączenie. Mechanizm ryglujący dodatkowo zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem. Rozłączniki P3 charakteryzują się kompaktowymi wymiarami i wytrzymałą konstrukcją, a napęd ręczny działa bezpośrednio na zestyki, gwarantując wymuszone rozwieranie po wyłączeniu. Stopień ochrony IP65 po stronie czołowej zapewnia ochronę przed pyłem i strumieniem wody. Kluczowe cechy i korzyści. Wszechstronność: Możliwość wykorzystania jako rozłącznik główny, izolacyjny oraz remontowy – jedno urządzenie spełnia wiele funkcji. Bezpieczeństwo: Blokada na kłódkę oraz mechanizm ryglujący minimalizują ryzyko przypadkowego włączenia lub nieautoryzowanego dostępu. Wytrzymałość: Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę. Wymuszony rozew styków: Gwarancja pełnego odłączenia obwodu po wyłączeniu – istotne dla bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych. Ochrona środowiska: Stopień ochrony IP65 chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak pył i wilgoć. Przystosowany do pracy w trudnych warunkach: Znamionowe napięcie pracy do 690V oraz wysoka zdolność łączeniowa przy 400V (30kW) pozwalają na pracę w wymagających instalacjach. Zdolność do wytrzymania zwarcia: Znamionowy wytrzymywany prąd zwarciaowy I_{cw} wynosi 1.26kA, co zapewnia ochronę instalacji w przypadku wystąpienia zwarcia. Urządzenie posiada połączenie śrubowe styków głównych oraz budowę urządzenia mocowanego na stałe. Zastosowanie w instalacjach elektrycznych wymaga przestrzegania obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Głębokość** 128 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak

- Kolor elementu sterowniczego Czerwony
- Liczba biegunów 4
- Liczba łączników 1
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy U_e AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Napęd obrotowy na drzwi
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65
- Stopień ochrony (NEMA) 1
- Szerokość 90 mm
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Wysokość 102 mm
- Z mechanizmem ryglującym tak
- Z okablowaniem fabrycznym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 30 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 30 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 63 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Iq 100 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.26 kA

Parametry

Stan

Nowy