Rozłącznik On/Off In=80A P=30kW, P3-80/I5/SVB/N

Indeks: **909636** Producent: **EATON** Kod producenta: **EP-400985**

Cena: **1,094.20 zł**

Opis

Rozłącznik On/Off In=80A P=30kW, P3-80/I5/SVB/N

Producent: Eaton

Uniwersalny rozłącznik – bezpieczeństwo i kontrola w Twojej instalacji Ten rozłącznik to niezawodne urządzenie, które znajdzie zastosowanie zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy domach. Służy do bezpiecznego odłączania obwodów elektrycznych, zapewniając pełną kontrolę nad zasilaniem. Konstrukcja urządzenia pozwala na jego wykorzystanie jako wyłącznik główny, awaryjny, bezpieczeństwa oraz remontowy – to wszechstronność w jednym produkcie. Solidna konstrukcja i wysoka odporność Obudowa o stopniu ochrony IP65 gwarantuje ochronę przed strumieniem wody i pyłem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do trudnych warunków środowiskowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Mechanizm ryglujący uniemożliwia przypadkowe odłączenie, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Czerwony element sterujący jest łatwo rozpoznawalny i intuicyjny w obsłudze. Parametry dopasowane do Twoich potrzeb Rozłącznik o prądzie znamionowym 80A i mocy 30kW (AC-3) doskonale sprawdzi się w obwodach wymagających dużej obciążalności. Znamionowy prąd zwarciowy Iq na poziomie 80kA zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. Urządzenie posiada 4 bieguny, co umożliwia odłączenie wszystkich faz oraz przewodu neutralnego. Wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw wynosi 2kA, co dodatkowo zwiększa jego niezawodność w sytuacjach awaryjnych. Montaż na płycie jest prosty i wygodny dla instalatorów.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 169 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** tak
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Montaż podłogowy** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie

- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 200 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 0
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 180 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 55 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 30 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 30 ... 30 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 80 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 80 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 80 ... 80 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 80 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 2 kA

Parametry

Stan	Nowy