

Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Indeks: **171630** Producent: **EATON** Kod producenta: **144122**

Cena: **1,673.53 zł**

Opis

Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)

Producent: Eaton

Rozłącznik przeciwpożarowy do PV 30A, MC4, wyzw. podnap. zwł. 230V50Hz

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 1
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 0 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Przełącznik
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Inne
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** Inne
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z mechanizmem ryglującym** nie
- **Zdolność łączeniowa przy 400 V** 30 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 0 kW

- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 0 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 1000,,,1000 V V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V** 0 A
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 0 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 32 A
- **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** 0 kA
- **Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw** 0.36 kA

Parametry

Kod producenta	144122
Rodzaj	Rozłączniki
EAN	4015081406326
Stan	Nowy