



Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-40-1N 40A 1N-biegunowy

Indeks: **894545** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9S70640**

Cena: **242.08 zł**

Opis

Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-40-1N 40A 1N-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Rozłącznik modułowy – bezpieczeństwo i elastyczność instalacji Ten rozłącznik modułowy, o prądzie znamionowym 40A, to niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania obwodów elektrycznych. Przeznaczony do montażu na szynie DIN, zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Jego konstrukcja umożliwia łatwe dobudowanie wyzwalacza, co zwiększa funkcjonalność i dostosowuje go do specyficznych potrzeb instalacji. Rozłącznik ten jest częścią serii Acti 9 od Schneider Electric, co gwarantuje wysoką jakość wykonania i zgodność z obowiązującymi normami. Wyposażony w wskaźnik Visi-Safe, zapewnia wizualną pewność otwarcia styków, co jest szczególnie ważne podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. Funkcjonalność i zastosowanie Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Możliwość wyposażenia w dodatkowe akcesoria, takie jak napęd drzewiowy czy styki pomocnicze, pozwala na rozbudowę funkcjonalności i dostosowanie do indywidualnych wymagań projektu. Dzięki temu jeden rozłącznik może pełnić różne role w zależności od potrzeb. Znamionowa zdolność łączeniowa na poziomie 5 kA zapewnia skuteczną ochronę obwodu przed skutkami zwarcia. Dodatkowo, wytrzymałość zwarciorowa (Icw) wynosząca 0.8 kA potwierdza jego niezawodność w sytuacjach awaryjnych. Konstrukcja rozłącznika spełnia wymogi normy DIN VDE 0113 w zakresie wymuszanej separacji, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Charakterystyka techniczna i montaż Rozłącznik posiada dwa bieguny (2P) i jest przystosowany do pracy przy napięciu znamionowym 240V AC. Jego szerokość, wynosząca 2 moduły (36 mm), pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Montaż odbywa się poprzez zatrzaśnięcie na szynie DIN, co ułatwia i przyspiesza instalację. Możliwość podłączenia przewodów o przekroju do 25 mm² (elastycznych) lub 35 mm² (sztywnych) zapewnia kompatybilność z różnymi typami przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych.

- **Funkcja przełączająca** Wylłącznik
- **Głębokość wbudowania** 74.5 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 2
- **Minimalne napięcie znamionowe** 230 V
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 240 V
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113 tak
- Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) tak
- Wytrzymałość zwarciorowa (Icw) 0.8 kA
- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Znamionowa zdolność łączeniowa 5 kA
- Źródło światła Nie dotyczy

Parametry

Stan

Nowy