

Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-80-3N 80A 3N-biegunowy

Indeks: **894533** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9S70780**

Cena: **265.72 zł**

Opis

Rozłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza iSW-NA-80-3N 80A 3N-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Rozłącznik modułowy – niezawodne odłączenie w instalacjach elektrycznych Ten 3-biegunowy rozłącznik (plus N) z serii iSW-NA, o prądzie znamionowym 80A, to kluczowy element każdej bezpiecznej i funkcjonalnej instalacji elektrycznej. Zaprojektowany do montażu na szynie DIN, zapewnia skuteczne odłączenie obwodów w sytuacjach serwisowych, awaryjnych, a także podczas konserwacji. Jego konstrukcja pozwala na późniejsze dobudowanie wyzwalacza, co zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb instalacji. Budowa i zastosowanie Rozłącznik iSW-NA-80-3N jest częścią systemu Acti9 firmy Schneider Electric. Jego solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Wyposażony w dźwignię szarą, umożliwia intuicyjną obsługę. Znamionowa zdolność łączeniowa na poziomie 5kA oraz wytrzymałość zwarciowa 1.2kA zapewniają ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć. Ważnym elementem jest wskaźnik Visi-Safe, który wizualnie potwierdza stan otwarcia styków – dodatkowe zabezpieczenie dla instalatora i użytkownika końcowego. Elastyczność i możliwości rozbudowy Rozłącznik ten wyróżnia się możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje. Można go wyposażyć w napęd drzwiowy, styk pomocniczy lub podstawę wtykową, co pozwala na dopasowanie go do konkretnych wymagań aplikacji. Cztery styki zwierne (4NO) zwiększają jego funkcjonalność i zakres zastosowania. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12mm. Zgodność z normą DIN VDE 0113 gwarantuje wymuszoną separację, podnosząc poziom bezpieczeństwa instalacji. Szerokość rozłącznika to 4 moduły (74.5 mm głębokość wbudowania), co ułatwia jego integrację z istniejącymi rozdzielnicami.

- **Funkcja przełączająca** Wyłącznik
- **Głębokość wbudowania** 74.5 mm
- **Kolor klosza** Biały
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 4
- **Minimalne napięcie znamionowe** 400 V
- **Nadruk/symbol** Brak
- **Napięcie znamionowe** 415 V
- **Prąd znamionowy** 80 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Wymuszona separacja zgodnie z DIN VDE 0113** tak
- **Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)** tak

- Wytrzymałość zwarciorowa (Icw) 1.2 kA
- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Znamionowa zdolność łączeniowa 5 kA
- Źródło światła Nie dotyczy

Parametry

Stan	Nowy
------	------