



Schneider Electric Wyłącznik różnicowoprądowy 2p 40A 30mA typ AC A9Z11240

Indeks: **173446** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z11240**

Cena: **182.32 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-40-2-30-AC 40A 2-biegunowy 30mA typ AC

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki różnicowoprądowe serii iLD Schneider Electric pozwalają na realizację ochrony przeciwporażeniowej, zapewniając przy tym udogodnienia przy montażu w rozdzielnicach (montaż beznarzędziowy na szynie DIN, podwójne zaciski góra/dół), bezpieczeństwo obsługi (możliwość sprawdzania przyciskiem "T" jedynie raz do roku, zaślepki zacisków przy dokręcaniu przewodów) a także możliwość komunikacji poprzez system Smartlink z wykorzystaniem styku pomocniczego potwierdzającego stan wyłącznika i przyczynę wyzwolenia. Podwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszczony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Czułość** AC
- **Głębokość wbudowania** 73 mm
- **Liczba biegunów** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Ochrona selektywna** nie
- **Odporność na udar prądowy** 0.25 kA
- **Prąd znamionowy** 40 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 35 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm²
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -5 ... 60 °C
- **Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)** 2
- **Wytrzymałość zwarciova (Icw)** 10 kA
- **Wyzwalanie krótkozwłoczne** nie
- **Z blokadą** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980** kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20** kA

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane **Uimp** 6 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 30 mA

Parametry

Kod producenta	A9Z11240
Rodzaj	Wyłączniki różnicowoprądowe
EAN	3606480442209
Stan	Nowy