



Schneider ręczny rozrusznik silnika GV3P40

Indeks: **174145** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **GV3P40**

Cena: **662.58 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy magnetyczny TeSys GV3L napęd obrotowy 40A zaciski skrzynkowe

Producent: Schneider Electric

Zalety: Mocniejsze, bezpieczniejsze i trwalsze przyłącza. Zaprojektowany z użyciem nowego, pomysłowego, opatentowanego systemu zacisków mocy EverLink, wyłącznik TeSys GV3 zapewnia jakość przyłączy gwarantującą większą niezawodność. Ciśnienie zacisków działające na przewody przez długi czas utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie nawet w trudnych warunkach pracy. Wspólne elementy dodatkowe do rodzin GV2 i GV3 zapewniają prostotę i istotną oszczędność czasu potrzebnego na instalację.... **Zastosowanie:** Przemysł, infrastruktura, budownictwo: Wykorzystywane do sterowania i zabezpieczenia silników, zgodnie z normami IEC 947-2 i IEC 947-4-1.. Duża zdolność zwarciorowa, brak konieczności dodatkowego zabezpieczenia aparatów 3 zabezpieczenia w jednym aparacie (przed przeciążeniem, zwarcie i zanikiem fazy) Możliwość zablokowania aparatu na kłódkę, bez dodatkowych elementów Wyłączniki silnikowe GV3 do 80A, Eaton ma tylko do 65A Trzy różne wykonania (pokrętło, przyciski, dźwignia) Wykonania z różnymi podejściami (zaciski skrzynkowe, sprężynowe, FESTON)

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 136
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 55
- **Wysokość** 132
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 30 ... 40
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciorowego** 560 ... 560
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 11
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 18.5
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC** 50
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 40

Parametry

Kod producenta	GV3P40
Rodzaj	Wyłączniki silnikowe
EAN	3389119405393
Stan	Nowy