

Segment rozdzielacza 3x25 Uponor Magna

Indeks: **902797** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1121537**

Cena: **1,293.01 zł**

Opis

Segment rozdzielacza 3x25 Uponor Magna

Producent: Uponor

Segment rozdzielacza Uponor Magna – kluczowy element instalacji grzewczej Segment rozdzielacza 3x25 Uponor Magna to niezastąpiony komponent w systemach grzewczych, umożliwiający precyzyjne rozprowadzenie ciepła w budynkach. Przeznaczony do współpracy z zestawami rozdzielaczy K1, stanowi integralną część efektywnego i niezawodnego systemu ogrzewania. Jego konstrukcja pozwala na łatwe łączenie z kolejnymi modułami, co daje elastyczność w projektowaniu i rozbudowie instalacji. Funkcjonalność i zastosowanie Ten segment rozdzielacza dedykowany jest do podłączenia pętli grzewczych wykonanych z rur PE-Xa o średnicy 25x2,3 mm. W zestawie znajdują się złączki 25x2,3, co ułatwia i przyspiesza montaż. Segment zasilania wyposażony jest w zawory regulacyjne do wstępnej regulacji przepływu, natomiast segment powrotny posiada możliwość podłączenia siłownika oraz nasadkę blokującą – to zapewnia pełną kontrolę nad procesem grzewczym i optymalne wykorzystanie energii. Dla instalatorów: Segment Magna ułatwia tworzenie kompleksowych rozdzielaczy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb projektu. Kompatybilność z systemem K1 oraz możliwość łatwego łączenia modułów to oszczędność czasu i kosztów podczas montażu. Zawory regulacyjne pozwalają na precyzyjne wyważenie instalacji, a przygotowanie do montażu siłownika zwiększa funkcjonalność systemu. Dla użytkowników: Precyzyjna regulacja przepływu ciepła przekłada się na komfort użytkowania i niższe rachunki za ogrzewanie. Solidna konstrukcja segmentu gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę instalacji grzewczej. Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości zapewnia elastyczność i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Cechy konstrukcyjne i korzyści Kompatybilność: Bezproblemowa integracja z zestawami rozdzielaczy Uponor K1 oraz innymi modułami systemu Magna. Regulacja przepływu: Zawory regulacyjne na segmencie zasilania umożliwiają precyzyjne dostrojenie parametrów pracy instalacji. Możliwość automatyzacji: Przygotowanie do montażu siłownika na segmencie powrotnym pozwala na automatyczne sterowanie przepływem ciepła. Łatwy montaż: W zestawie znajdują się dedykowane złączki 25x2,3 mm, co upraszcza i przyspiesza proces instalacji. Trwałość: Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę segmentu rozdzielacza. Elastyczność: Możliwość łączenia z innymi modułami pozwala na tworzenie rozdzielaczy o dowolnej konfiguracji, dostosowanej do specyfiki budynku i potrzeb użytkowników.

Parametry

Stan

Nowy