

Separator magnetyczny zanieczyszczeń SM 25 z obrotową flanszą i zaworami odcinającymi ONNLINE

Indeks: 909760 Producent: Onnline Kod producenta: 500036ONN

Cena: **429.27 zł**

Opis

Separator magnetyczny zanieczyszczeń SM 25 z obrotową flanszą i zaworami odcinającymi ONNLINE

Producent: Onnline

- Do instalacji chłodniczych nie
- Do instalacji grzewczych tak
- Do systemów otwartych nie
- Do systemów zamkniętych tak
- Gatunek materiału obudowy PA 6.6
- Gęstość oczek filtra 0.8 mm
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 3,2
- Kranik wylotowy tak
- Maks. ciśnienie robocze 3 bar
- Maks. stężenie mieszanki glikolu 30 %
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Materiał połączenia Mosiądz
- Model Poziomy/pionowy
- Możliwość czyszczenia podczas pracy tak
- Nadaje się do instalacji solarnych nie
- Rodzaj magnesu (lokalizacja) Wewnętrzny
- Rodzaj połączenia Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 /
- Rodzaj separatora Zanieczyszczenia
- Średnica nominalna 1 cal (25)
- Wartość Kvs 7.1
- Z demontowanym filtrem tak
- Z odpowietrznikiem automatycznym nie
- Zasada działania: pełny przepływ z osiadaniem tak
- Zasada działania: siła magnetyczna tak
- Zmienny kierunek przepływu tak

Parametry

Stan

Nowy

