



Siłownik do zaworów DR i ZR o średnicy DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm

Indeks: 907775 Producent: Resideo Centra Kod producenta: VMM30

Cena: **2,715.31 zł**

Opis

Siłownik do zaworów DR i ZR o średnicy DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm

Producent: Resideo Centra

Uniwersalny siłownik do zaworów – precyzja i niezawodność w każdym systemie. Ten siłownik elektryczny, przeznaczony do zaworów DR i ZR o średnicy DN 65-200, to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Zasilanie 230V AC i sterowanie 3-punktowe zapewniają kompatybilność z większością standardowych systemów automatyki budynkowej. Moment obrotowy 30 Nm gwarantuje pewne i precyzyjne otwieranie i zamykanie zaworów, nawet w wymagających warunkach. Konstrukcja i zastosowanie Siłownik został zaprojektowany do współpracy z zaworami mieszającymi wyposażonymi w grzyb obrotowy, powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Dzięki temu idealnie sprawdzi się w systemach centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz w aplikacjach wykorzystujących mieszanki glikolu (do 50%). Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, a dodatkowo wyposażony w mechaniczny wskaźnik pozycji, ułatwia diagnostykę i konserwację. Jego kompaktowe wymiary (133 x 133 x 146 mm) pozwalają na montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Zalety i korzyści Wszechstronność: kompatybilny z zaworami DR i ZR o średnicy DN 65-200, a także opcjonalnie dostosowywany do innych typów zaworów. Precyzja sterowania: moment obrotowy 30 Nm zapewnia dokładne regulowanie przepływu medium. Wytrzymałość: obudowa z tworzywa sztucznego oraz stopień ochrony IP54 gwarantują odporność na warunki środowiskowe. Wskaźnik pozycji: mechaniczny wskaźnik ułatwia wizualną kontrolę stanu zaworu. Możliwość ręcznej obsługi: pozwala na sterowanie zaworem bez konieczności zasilania elektrycznego. Regulacja modulacyjna: umożliwia płynną regulację przepływu medium, co przekłada się na komfort cieplny i oszczędność energii. Długa żywotność: potwierdzona 5-letnią gwarancją producenta od daty produkcji – to pewność niezawodności inwestycji. Niskie zużycie energii: pobór mocy w trybie pracy wynosi jedynie 3.5 W, co minimalizuje koszty eksploatacji. Dodatkowe funkcje, takie jak opcjonalne styki pomocnicze oraz możliwość montażu systemu sygnalizacyjnego pozycji, zwiększają funkcjonalność siłownika i pozwalają na integrację z zaawansowanymi systemami sterowania budynkiem. Czas cyklu pracy wynoszący 138 sekund zapewnia szybką reakcję na zmiany zapotrzebowania na ciepło lub chłód. Temperatura otoczenia pracy od 0 do 60°C pozwala na zastosowanie siłownika w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Gwarancja 5 lat od daty produkcji!

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Beznapięciowe sprzężenie zwrotne** nie
- **Bezpotencjałowy zestaw przełączający** nie
- **Czas cyklu pracy** 138 s
- **Do armatury wentylacyjnej** nie
- **Do zaworów** tak
- **Głębokość** 133 mm
- **Maks. kąt obrotu** 90 °
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 3.5 VA
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne

- **Model** Obrotowy
- **Moment** 30 Nm
- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Obsługa ręczna** tak
- **Opcjonalne styki pomocnicze** tak
- **Protokół komunikacyjny** Brak
- **Regulacja modulacyjna** tak
- **Regulacja włącz/wyłącz** nie
- **Regulacja z podziałem zakresu** nie
- **Regulowany obszar roboczy** nie
- **Regulowany system sygnalizacyjny pozycji** nie
- **Rodzaj transmisji** Z przekładnią
- **Rodzaj złącza do zaworu** Zależny od marki
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** nie
- **Styki przyłączeniowe** Brak
- **Sygnał sterujący** Trzypunktowy
- **System sygnalizacyjny pozycji** Opcjonalne
- **Szerokość** 133 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 60 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wysokość** 146 mm
- **Z funkcją bezpieczeństwa** nie
- **Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211** nie
- **Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji** tak
- **Zużycie energii w trybie pracy** 3.5 W

Parametry

Stan

Nowy