

Siłownik elektrotermiczny do regulacji on/off w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, bezprądowo otwarty 230V EMOTec

Indeks: **894641** Producent: **Imi Heimeier** Kod producenta: **1809-00.500**

Cena: **106.80 zł**

Opis

Siłownik elektrotermiczny do regulacji on/off w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, bezprądowo otwarty 230V EMOTec

Producent: Imi Heimeier

Siłownik elektrotermiczny EMOTec jest siłownikiem dwupołożeniowym współpracującym z regulatorem temperatury wysyłającym sygnał dwupunktowy, np. Termostat pokojowy P lub System Radiocontrol-F do ogrzewania podłogowego firmy IMI Heimeier. Siłownik w wersji (normalnie zamkniętej) NC jest wyposażony we wskaźnik położenia umieszczony centralnie w górnej części siłownika (zawór zamknięty/zawór otwarty). Wersje zasilane napięciem 230 V (z wbudowanym bezpiecznikiem przepięciowym 2.5 kV) oraz wersje zasilane napięciem 24 V, dostępne są w wersjach (normalnie zamknięte) NC lub (normalnie otwarte) NO. EMOTec posiada elektrycznie ogrzewany i zabezpieczony przed nadmiernym skokiem zespół rozprężny. W trakcie zamykania siła nastawcza jest dopasowana do grzybków zaworów z miękkim uszczelnieniem. Siłownik jest bezobsługowy i nie generuje hałasu. W zależności od wersji EMOTec występuje jako zawór bezprądowo zamknięty (NC) lub bezprądowo otwarty (NO). Obudowa z odpornego na wysokie temperatury i uderzenia tworzywa sztucznego w kolorze białym RAL9016. EMOTec można montować na wszystkich zaworach termostatycznych IMI Heimeier oraz wszystkich trójdrogowych zaworach IMI Heimeier. Wykorzystanie adaptera umożliwia także montaż na zaworach innych producentów, patrz Akcesoria. Dzięki szczególnie małym wymiarom siłownik nadaje się do montażu w szafkach rozdzielaczowych.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Czas cyklu pracy** 180 s
- **Długość** 58 mm
- **Długość kabla** 1 m
- **Długość skoku** 2.6 mm
- **Funkcja** Beznapięciowo otwarty (NO)
- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 90 VA
- **Moc znamionowa** 3 VA
- **Model** Inne
- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Normalnie otwarty** nie
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Samoregulowana długość skoku** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP43

- **Styki pomocnicze** nie
- **Sygnał sterujący** Inne
- **Szerokość** 44.5 mm
- **Średnica** 44.5 mm
- **Temperatura otoczenia** -5 ... 50 °C
- **Wysokość** 58 mm
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe** nie
- **Ze stykami przyłączeniowymi** nie
- **Ze wskaźnikiem pozycji** nie

Parametry

Stan

Nowy