Siłownik elektrotermiczny EMO T 24V NO - do regulacji on/off lub PWM, kabel 0,8m bezhalogenowy

Indeks: **909528** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32204140061**

Cena: **107.42 zł**

Opis

Siłownik elektrotermiczny EMO T 24V NO - do regulacji on/off lub PWM, kabel 0,8m bezhalogenowy

Producent: Imi Ta

Siłownik elektrotermiczny do precyzyjnej regulacji grzania Siłownik elektrotermiczny EMO T 24V NO to niezawodne urządzenie przeznaczone do regulacji on/off lub PWM w systemach grzewczych. Znajduje zastosowanie w połączeniu z zaworami równoważącymi i regulacyjnymi TBV-C, TBV-CMP oraz zaworami termostatycznymi. Jego unikalna konstrukcja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę, a wskaźnik położenia ułatwia diagnostykę i serwis. Zastosowanie i funkcjonalność EMO T oferuje elastyczność w sterowaniu temperaturą, umożliwiając zarówno proste włączanie/wyłączanie (on/off), jak i bardziej zaawansowaną modulację PWM (Pulse Width Modulation). Dzięki temu można precyzyjnie dostosować temperaturę do potrzeb, co przekłada się na komfort użytkowania i oszczędność energii. Kabel przyłączeniowy wykonany z materiału bezhalogenowego zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Konstrukcja i montaż Siłownik charakteryzuje się solidną konstrukcją i wysoką siłą nastawczą, co gwarantuje niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Posiada przyłącze M30x1,5, co zapewnia kompatybilność z zaworami TA i HEIMEIER oraz rozdzielaczami ogrzewania podłogowego. Wysoka klasa ochrony IP54 chroni urządzenie przed wpływem czynników zewnętrznych, umożliwiając montaż w różnych pozycjach. Wskaźnik położenia ułatwia wizualną kontrolę stanu siłownika. Specyfikacja techniczna i parametry pracy Urządzenie pracuje pod napięciem 24 V AC/DC, a jego temperatura otoczenia może wynosić od -25°C do 70°C. Posiada certyfikat CE oraz spełnia normę EN 60730-2-14, co potwierdza jego zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Kabel o długości 0,8 metra wykonany jest z materiału bezhalogenowego, co minimalizuje ryzyko powstawania toksycznych gazów w przypadku pożaru. Siła regulacji wynosi 125 N, a skok 4,7 mm. Kabel przyłączeniowy bezhalogenowy

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Czas cyklu pracy** 240 s
- **Długość** 65.5 mm
- **Długość kabla** 0.8 m
- **Długość skoku** 4.7 mm
- **Funkcja** Beznapięciowo otwarty (NO)
- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 6 VA
- **Moc znamionowa** 2 VA
- **Model** Wypełniony woskiem
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Normalnie otwarty** nie
- **Obsługa ręczna** nie
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Stopień ochrony (IP)** IP54

- **Sygnał sterujący** Dwupunktowy
- **Szerokość** 57 mm
- **Temperatura otoczenia** -5 ... 50 °C
- **Wysokość** 46 mm
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan	Nowy