

Siłownik elektrotermiczny EMO T II 24V NC, kabel 2m, regulacja on/off/ lub PWM

Indeks: **894201** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32204311112**

Cena: **126.78 zł**

Opis

Siłownik elektrotermiczny EMO T II 24V NC, kabel 2m, regulacja on/off/ lub PWM

Producent: Imi Ta

Pracuje bezpiecznie w warunkach przemysłowych Siłownik jest wykonany z materiałów odpornych na kurz i rozpryski wody – stopień ochrony IP54 gwarantuje niezawodność nawet w wilgotnych lub zanieczyszczonych środowiskach, jak pomieszczenia techniczne czy kotłownie. Montaż w każdej pozycji nie wpływa na działanie, co ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach. Nie wymaga obsługi ręcznej – cała regulacja odbywa się automatycznie przez sterowanie napięciem. Działa precyzyjnie i oszczędnie Pobiera zaledwie 1 VA mocy – to oznacza niskie obciążenie zasilacza i mniejsze koszty eksploatacji, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu. Może pracować zarówno w trybie on/off, jak i z modulacją szerokości impulsu (PWM), co pozwala na elastyczną integrację z różnymi systemami sterowania, od prostych termostatów po zaawansowane BMS. Czas cyklu pracy 240 sekund zapewnia płynne, bezdrganiowe otwieranie i zamykanie zaworu – nie ma gwałtownych skoków, które mogłyby uszkodzić układ hydrauliczny. Łatwy montaż i szybka diagnostyka Zintegrowany pierścień zatrzaskowy M30 x 1,5 pozwala na szybkie i beznarzędziowe zamocowanie na zaworach typu TBV-C, TA-Nano czy innych termostatycznych. Wskaźnik położenia (otwarte/zamknięte) jest widoczny z każdej strony – nie trzeba obracać siłownika, by sprawdzić stan. Funkcja pierwszego otwarcia utrzymuje zawór w pozycji otwartej od momentu podania napięcia, co ułatwia purging instalacji przy rozruchu. Kabel 2 m zakończony standardowym wtykiem – nie trzeba nic doprowadzać ani lutować. Wszystko to sprawia, że siłownik działa jak „set and forget” – instalator montuje go raz, a użytkownik nie musi się nim zajmować przez lata. Duża siła regulacji i wysoka niezawodnośćPrzetestowany w połączeniu ze wszystkimi zaworami IMI do 150 000 cykli.Wysoka klasa stopnia ochrony IP 54Dla bezpiecznego działania w każdej pozycji montażu.Wskaźnik położenia widoczny z każdej stronyDla łatwiejszej diagnostyki.Niski pobór mocyZmniejsza zużycie energii i ułatwia wymiarowanie zasilacza.Pierścień zatrzaskowy M30x1,5Ułatwia montaż siłownika na gwincie zaworu.ZastosowanieZaprojektowany dla regulacji ON/OFF lub szerokością impulsu PWM.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Czas cyklu pracy** 240 s
- **Długość kabla** 2 m
- **Długość skoku** 5 mm
- **Funkcja** Beznapięciowo zamknięty (NC)
- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 1 VA
- **Moc znamionowa** 1 VA
- **Model** Wypełniony cieczą
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Normalnie otwarty** tak
- **Obsługa ręczna** nie

- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** nie
- **Sygnał sterujący** Dwupunktowy
- **Szerokość** 49 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 60 °C
- **Wysokość** 59 mm
- **Z adapterem do zaworu** tak
- **Ze wskaźnikiem pozycji** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------