

Siłownik - EMOtec, NO 230V, skok 4mm

Indeks: **894613** Producent: **Imi Heimeier** Kod producenta: **1806-16.500**

Cena: **168.01 zł**

Opis

Siłownik - EMOtec, NO 230V, skok 4mm

Producent: Imi Heimeier

Precyzyjne sterowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych Siłownik elektrotermiczny EMOtec to kompaktowe rozwiązanie zapewniające niezawodne sterowanie zaworami termostatycznymi w systemach HVAC. Dzięki funkcji beznapięciowo otwartej (NO) i skokowi 4 mm umożliwia dokładną regulację przepływu medium grzewczego lub chłodzącego. Konstrukcja i wymiary dostosowane do profesjonalnego montażu. Kompaktowa obudowa o wymiarach 53,6 × 49,4 mm wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego zapewnia łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni szafek rozdzielaczowych. Biała kolorystyka i estetyczny design pozwalają na dyskretną integrację z instalacją. Standardowy kabel o długości 1 metra zakończony jest solidnymi przewodami o przekroju 2 × 0,75 mm². Parametry elektryczne i charakterystyka pracy Zasilanie napięciem 230 V AC (±10%) przy częstotliwości 50-60 Hz zapewnia stabilną pracę w standardowych instalacjach elektrycznych. Moc znamionowa wynosi zaledwie 2 VA, co czyni urządzenie energooszczędnym podczas pracy ciągłej. W fazie rozruchu pobór mocy wzrasta do maksymalnie 70 VA przez około 3 minuty pełnego cyklu otwierania lub zamykania zaworu. Bezpieczeństwo i ochrona środowiskowa Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na pył oraz strumienie wody ze wszystkich kierunków, umożliwiając montaż w różnych pozycjach bez utraty parametrów ochronnych. Urządzenie spełnia wymagania klasy ochrony II dzięki konstrukcji z izolacją ochronną. Zakres temperatur pracy od 0°C do +60°C pozwala na eksploatację w typowych pomieszczeniach technicznych. Kompatybilność i wszechstronność zastosowania Specjalnie opracowany typ przyłącza M30 × 1,5 umożliwia bezpośredni montaż na wszystkich zaworach termostatycznych HEIMEIER oraz trójdrogowych zaworach tej marki. Sygnał sterujący PWM pozwala na precyzyjną kontrolę pozycji siłownika przez nowoczesne sterowniki automatyki budynkowej. Wbudowany wskaźnik pozycji umożliwia szybką ocenę stanu zaworu bez konieczności demontażu osprzętu - szczególnie przydatne podczas prac serwisowych i inspekcji systemu grzewczego lub chłodniczego.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** nie
- **Czas cyklu pracy** 180 s
- **Długość kabla** 1 m
- **Długość skoku** 4 mm
- **Funkcja** Beznapięciowo otwarty (NO)
- **Kolor** Biały
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 70 VA
- **Moc znamionowa** 2 VA
- **Model** Inne
- **Napięcie zasilania** 230 V AC
- **Normalnie otwarty** tak
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 × 1,5
- **Samoregulowana długość skoku** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** nie
- **Sygnał sterujący** PWM

- Szerokość 49.4 mm
- Średnica 49.4 mm
- Temperatura otoczenia 0 ... 60 °C
- Wysokość 53.6 mm
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nie
- Ze stykami przyłączeniowymi nie
- Ze wskaźnikiem pozycji tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------